



ParkettOil Pro

透明

保养剂



用于二次浸渍的强效护理油。由于含油量高，即使是浸析严重的、非成膜性涂油地板也会在一次使用后恢复饱和表面。

- 用于养护浸析严重的、非成膜性涂油表面
- 特别适用于深度清洁后的再次浸渍
- 全表面护理或局部修补的理想之选
- 保持油浸地板的防滑性能

使用范围:

适合于浸出油木地板的护理。

产品数据

产品编号			
10466	1升	6	480
	5l	4	120

存储和运输 36个月的存储稳定性。
对霜冻不敏感。

GISCODE Ö40+

加工处理提示

- 事先用吸尘器、扫帚或拖把去除松散的污垢和灰尘，然后用 LOBA CleanFix 或 Cleaner 湿擦表面。必须事先通过一次基本清洁去除粘附的污垢和旧保养剂的残留物。为此，还请遵守相应产品技术信息的要求。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 注意使用范围所对应的养护说明。
- 通过涂抹养护层可以改变特性和/或光泽度。必须注意防滑性和运动地板适用性的检验证书。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBA 喷壶，拖把或抹布 / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) · 取决于地基的吸收性使用米黄色 LOBASAND SpecialPad 均整。

干燥时间

- 30—60 分钟后找平。
- 4—6小时后可小心行走。
- 12小时后可全面承载和全覆盖。

应用：

只能在具有吸收能力的基底上使用 ParkettOil Deluxe，例如超薄地板或在强化清洁后。务必使用机器找平。

带有使用痕迹的旧地板

在准备时使用 LOBA Cleaner 或 LOBA ParkettSoap 进行全面清洁，必要时还要使用具有轻微研磨作用的毡垫(浅褐色/绿色)进行机器找平。在完全干燥后涂抹 ParkettOil Deluxe，并在大约 30-60 分钟的作用时间后使用圆盘砂光机和垫在下面的 LOBASAND 浅褐色专用毡垫对整个表面进行找平。

加工处理提示

较大面积上

可使用SprayCleaner喷雾清洁剂方法进行处理。通过喷洒和机械找平(带 LOBASAND 浅褐色/白色专用毡垫的圆盘砂光机)的方式来涂布 ParkettOil Deluxe。

在没有吸收性的基材上，

例如新铺装或几乎未使用、出厂时经UV紫外线防护油浸的拼花地板，护理油不能进入木材中，否则会导致润湿缺陷和/或干燥延迟。在养护这种地板时也可以选择使用例如 LOBA Permanent OilCare。

重要提示

将浸湿的抹布、垫子和其他作业工具存放在封闭的容器中，用水浸湿与磨料粉、抹布等结合的油，或存放在可上锁的桶中或以防火方式处置——否则有自然危险。在处理和干燥期间小心地为工作区域通风。

一般提示

工具清洗：用溶剂，例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们的产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的商标。