2K Contact

专用产品

成品地板复涂安全可靠

2K双组分水性底漆。 用于成品地板的重新涂装，不需层间打磨。溶剂可用于翻新结构表面或浮动铺装表面。在传统打磨翻新中，不能保留例如倒角或拉丝木板效果的表面结构。此外，会保留有效层。

- 成品地板制造商的翘楚推荐
- 消耗量少、覆盖率高
- 可实现无尘翻新
- 翻新时保持原有外观
- 节省时间和成本

使用范围:

适合工业涂漆的成品地板。 实现无尘重新上漆并能达到全新的表面性能，例如：边缘保护、光泽度变化、符合 DIN 18032 标准要求的体育地板滑动摩擦性、符合 DIN EN 16165:2021-12 标准要求的防滑性或通过使用 UV-Protect 水性紫外线保护剂防止浅色木材变黄。

产品数据

产品编号			
11520	750 g	4	384

存储和运输	12个月的存储稳定性。 没有ADR规定的危险品。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	W3/DD+
2004/42/CE	欧盟对产品的限制值(类别 A/j)：140 克/升(2010年)。 本产品所含VOC(有机化合物挥发性)最大为120 克/升(与固化剂混合)。

13/01/2024

加工处理提示

- 摇匀物料，以二比一的比例加入固化剂，通过摇晃混合。如果只是部分数量混合，必须对其进行称重。混合两小时后可进行处理。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBA TrimPad Applicator或LOBA批刀 / 约10 g/m²(100 m²/kg或约70 m²/桶)。

干燥时间

- 最早可在2小时后复涂。
- 但在24小时内完成。

出厂前经UV紫外线防护涂布的拼花地板表面结构建议：

翻新，

-
- 使用圆盘砂光机，下面垫入的绿色LOBASAND SpecialPad专用毡垫并采用1:4比例的LOBA CareRemover去除剂实施基础清洁。
- 使用吸水器抽吸污染液并用清水中和或使用摩擦抽吸机。
- 充分干燥。

新地板，

- 要复涂应与LOBA应用技术机构商定。必要时设置试验面积并实施附着力测试。

2K CONTACT康坦双组分水性粘合剂的应用：

- 在一层中仔细涂布 2K Contact康坦双组分水性粘合剂。
- 无粘干燥后(约2小时)，用22K Supra A.T.苏普拉高新技术双组分产品或 2K Duo度欧水性双组分产品(非亮面)涂布。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50 %，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

层间打磨：由于要涂布数层涂料，24小时之内可直接覆涂，无需打磨，超过了这个时间则必须打磨以确保层间附着力。涂布最后一遍之前进行打磨可得到平滑均匀的表面。每次打磨之后要仔细彻底去除打磨灰尘

使用或者不使用底漆：无论在什么样的木种上，底漆的使用都增加了涂布的安全性，确保表面没有滚痕。进一步的详细信息请参考LOBA公司最新产品目录上的底漆适用木材列表。

地板侧边粘连效应： 一般来说水性面漆发生地板侧边粘连效应的可能性较低。为了避免地板粘贴时产生不规则的接缝，可采取以下几种措施：使用抗剪切或牢固弹性地板胶铺装地板，用腻子仔细彻底填充接缝和空隙，使用相配的底漆，例如 LOBA EasyPrime水性底漆，铺装前用与复涂产品相匹配的封蜡预处理地板倒角接缝。采取措施让室内环境，特别是相对空气湿度保持恒定。(建议为客户提供详细咨询)。特别是有破损的旧地板、不牢固或弹性地板胶、用钉固定的拼花地板、木板、木材铺砌表面、工业拼花地板，平行铺装地板、地暖系统上的地板或对水分敏感的木种，如榉木、枫木，都较容易受到影响。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de