

Argo



ADITIVA



Zpomalovač schnutí pro perfektní lakování

Aditivum do lakování pro prodloužení doby schnutí. Přípravek Argo usnadňuje použití všech lakování na vodní bázi LOBA a výrazně minimalizuje riziko tvorby usazenin.

- Snížení rizika tvorby usazenin
- Vlastnosti laku se nemění

Rozsah použití:

Optimálně vhodné pro všechny konzervační prostředky LOBA na vodní bázi.

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11015	250 ml	12

Viskozita DIN 4 13 ±2s

Skladování a přeprava Skladovatelnost 24 měsíců, viz potisk na obalu.
Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.
Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

Pokyny ke zpracování

- Přípravek Argo můžete přidat do všech lakování LOBA na vodní bázi. Přidávané množství max. 5 %. Jedno balení (250 ml) Argo přimíchejte do 5 l (5 kg) lakování.
- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GS CODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

DOBA SCHNUTÍ

- V závislosti na podmínkách v místnosti se prodlužuje doba, kdy můžete na plochu vstoupit, kdy ji můžete přelakovat a přebrousit smíchané laky, cca o 50 %. Doba schnutí do úplného zatížení zůstává beze změn.

ZPRACOVÁNÍ:

Aditivum přidávejte až těsně před aplikací, rádně protřepejte nebo promíchejte. V případě dvousložkových systémů přidejte přípravek až po zapracování tvrdidla do hmoty! Jednosložkový lak smíchaný s aditivem musíte zpracovat do 24 hodin, dvousložkové laky do uvedené doby zpracování. Delší stabilita pro skladování není zaručena.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku najdete v příslušných technických informacích.

Přebroušení: Pokud musíte nanést více vrstev laku, můžete k dosažení dostatečné přilnavosti jednotlivých vrstev provést přelakování v průběhu 24 hodin bez přebroušení, potom pouze s přebroušením. Přebroušením před posledním nátěrem je dosaženo rovnoměrného povrchu. Po každém přebroušení pečlivě odstraňte prach.

Využití základového nátěru nebo kompletní lakové struktury: Použití základového nátěru zvyšuje spolehlivost zpracování a zaručuje vytvoření povrchu bez pruhů a viditelných přechodů, téměř nezávisle na druhu dřeva. Další podrobnosti najdete v seznamu druhů dřeva LOBA v aktuálním katalogu výrobků.

Lepení hran: Systémy laků na vodní bázi mají zpravidla tendenci k lepení hran. K vyloučení vzniku nepravidelně uspořádaných spár s následným splejením bloků jsou vhodná tato opatření: Pevné elastické splejení parketových prvků nebo jejich splejení se zabezpečením proti posunutí, pečlivé tmelení spár, použití vhodných základových nátěrů, jako např. LOBA EasyPrime, předběžná úprava drážek na masivních dřevěných deskách voskem odolným proti lakování ještě před pokládkou. Provedení opatření, která upraví klima v místnosti, především pak udrží relativní vlhkost vzduchu na konstantní úrovni. (doporučujeme pečlivé poradenství) Choustovité jsou především staré podlahy s narušenými nestabilními lepidly, elasticky splejené nebo přitlučené parkety, podlahy z prken, dřevěná dlažba, lamelové parkety, paralelně pokládané parkety, parkety položené na podlahovém topení, dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti, jako je například buk nebo javor.

Vzájemné působení: Materiály obsahující zmékčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zabarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinků barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejízdění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našími všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.