

DeckPrepare



PŘEDVÝROBNÍ ÚPRAVA



„Anti Aging“ pro vaši sluneční terasu: efektivní podpora pro ochranné finální ošetření

Speciální základní nátěr na venkovní dřevěné podlahy. Snadné nanášení, dvojitý účinek: Přípravek DeckPrepare účinně posiluje ochranu a přilnavost pro následné zušlechťení povrchu výrobky LOBA DeckOil / Color nebo LOBA DeckFinish Color. Účinnou stabilizací látek, obsažených ve dřevě, oddaluje DeckPrepare nástup přirozeného šednutí dřeva.

- Oddaluje zešednutí dřeva, způsobené povětrnostními vlivy
- Posiluje účinek ochrany dalšího zušlechťení povrchu
- Zlepšuje přilnavost následné povrchové vrstvy k podkladu
- Bezpečné a snadné zpracování
- Rychleschnoucí
- Neutrální barva a zápach
- Ekologické
- Použitelné v systému s přípravkem LOBA DeckFinish Color. Volitelně použitelné před impregnačním přípravkem LOBA DeckOil / Color

Rozsah použití:

Vhodné pro dřevěné terasy, stropy, zahradní nábytek a jiné dřevěné venkovní předměty.

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
11841	5l	4	128

Pevná tělesa	16,4 ±2%
Viskozita DIN 4	11 ±2s
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 12 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Mezní hodnota EU pro výrobek (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l VOC.

Pokyny ke zpracování

- Optimální podmínky zpracování +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášejte na horké plochy nebo na plochy vystavené silnému slunečnímu záření, nanosená vrstva by mohla schnout příliš rychle. Nenanášejte, pokud je možné do 3 hodin od nanesení očekávat déšť.
- V případě pochybnosti využijte testovací plochu k vyzkoušení odolnosti, přilnavosti a vzhledu. Výsledky se mohou lišit v závislosti na druhu dřeva, především pak u mastného, silně barevného dřeva a dřeva s vysokým obsahem pryskyřice.
- Materiál dobře protřepejte.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Zabraňte vytváření kapek na povrchu nebo rozetřete dohladka štětcem nebo kartáčem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

LOBA olejový kartáč, štětec / 100-120 ml/m². Skutečná spotřeba materiálu se může lišit v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti dřeva a na intenzitě působení povětrnostních vlivů na povrch. V případě povrchu, který je vystaven silným povětrnostním vlivům, je nutné počítat s výrazně vyšší spotřebou materiálu.

DOBA SCHNUTÍ

- Nechejte schnout 1 hodinu. Vyčkejte do úplného zaschnutí

K DODATEČNÉ ÚPRAVĚ DOPORUČUJEME SYSTÉMY

- LOBA DeckOil a DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PŘÍPRAVA:

Informace o optimální vstupní přípravě povrchu najdete v technických informacích přípravku LOBA DeckDegrayer.

ZPRACOVÁNÍ:

- Povrch musí být bezprostředně před aplikací suchý.
- Naneste jednu vrstvu LOBA DeckPrepare.
- Nechejte schnout 1 hodinu. Vyčkejte do úplného zaschnutí
- Následně naneste LOBA DeckOil / Color nebo LOBA DeckFinish Color podle technických informací.
- K trvalému udržení kvalitního vzhledu doporučujeme jednou za rok nanést na podlahu terasy základní nátěr a nanesení nové vrstvy.

DŮLEŽITÉ POKYNY

V případě dřeva s intenzivní barevností v kombinaci s LOBA DeckOil (především transparentní) je nutné pamatovat na rovnoměrné nanesení materiálu. Materiál nanášejte na jednotlivá prkna ve směru vláknů, zabraňte překrývání, může být viditelné.

Obecné pokyny

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí jsou platné při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Nižší teploty a vyšší hodnoty relativní vlhkosti vedou ke zpomalení schnutí. Před dosažením finální tvrdosti nečistěte na vlhko. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Použití nátěru LOBA DeckFinish Color v kompaktní struktuře: Nátěr LOBA DeckFinish Color je možné obecně použít bez přípravku LOBA DeckPrepare. Použití přípravku LOBA DeckPrepare výrazně vylepší přilnavost laku k podkladu a zvyšuje spolehlivost a bezpečnost zpracování.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.