

Cleaner



UNTERHALTSREINIGUNG



Schonende Reinigung im LOBA-System




Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger. Für die schnelle Reinigung, trocknet streifenfrei auf. Seine oberflächenschonende und sehr ergiebige Reinigungsleistung machen ihn zum Universalprodukt.

- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1 l LOBA Cleaner ergibt bis zu 200 l gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH-neutral
- Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger

Einsatzbereich:

Geignet zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Holzfußböden, Korkbeläge, Linoleum-, PVC-, Steinböden und anderen Bodenbelägen. Auch zur Reinigung von Türen, Fliesen, Wänden, Fensterrahmen, Glas und Kunststoffoberflächen geeignet.

Produktdaten

ART.-NR.			
10175	1 l	12	480
	10 l	-	60

pH-Wert 6,5

Inhaltsstoffe 5 - 15% anionische Tenside, Duftstoffe, LIMONENE, LINALOOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Lagerung und Transport 36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

GISCODE GU73

Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

VERDÜNNER / ABMISCHEN

Wasser.

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Wischmopp. Auf Großflächen geeigneten FlachWischmopp oder Scheuer-Saug Automat verwenden. / Je nach Anwendung ca. 50 - 100ml auf einen Eimer mit 10l Wasser geben, ausreichend für 100m².

ANWENDUNG:

Das Reinigungskonzentrat mit Wasser anmischen, bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren. Die Oberfläche feucht mit der Reinigungslösung und einem geeigneten Reinigungsgerät wischen.

Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann bei Parkett- und Korkböden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.

Produkt ist auch für den Einsatz in Scheuer-Saug Automaten geeignet.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit © versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.