

Permanent OilCare



PFLEGEMITTEL



Schichtbildendes Pflegeöl für alle geölten Oberflächen. Zum permanenten Schutz und zur Auffrischung. Schichtbildende Unterhaltspflege insbesondere für Hartwachs- und UV-Öl-Oberflächen, manuell oder industriell gefertigt. Verlängert den Sanierungszyklus dank Kaschierung von oberflächlichen Verschleißerscheinungen und feinen Kratzern. Darüber hinaus auch geeignet für eine zusätzliche Schutzschicht für nicht-schichtbildend, geölte Oberflächen.

- Langanhaltende Auffrischung für strapazierte Böden
- Kaschiert leichte Kratzer und Laufstraßen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche
- Schutzschicht gegen leichte Kratzer und Gebrauchsspuren
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodens
- Oxim- und kobaltfrei
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3
- Sichere Trocknung



Einsatzbereich:

Geeignet zur Pflege aller geölten Oberflächen. Insbesondere ideal für schichtbildende UV- und hartwachsgeölte Böden, egal ob manuell oder industriell veredelt.

Produktdaten

ART.-NR.			
10190	1l	6	480

Lagerung und Transport
GISCODE

36 Monate lagerstabil.
 Nicht frostempfindlich.
 Ö60+

Verarbeitungshinweise

- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.
- Material gut aufschütteln.
- Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche feucht mit LOBA CleanFix oder Cleaner wischen. Fest haftende Verschmutzungen und Rückstände alter Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.
- Pflegeanweisung entsprechend dem Einsatzbereich beachten.
- Durch das Auftragen einer Pflegeschicht können Eigenschaften und/oder Glanzgrad verändert werden. Prüfzeugnisse zur Rutschhemmung und Sportbodeneignung sind zu beachten.

VERDÜNNER / ABMISCHEN

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Flächenspachtel, Wischwiesel oder Tuch / 10-30 ml/m² (30-100m²/l). Egalisieren mit LOBASAND NormalPad weiß, Überschuss vollständig abnehmen.

TROCKNUNGSZEIT

- Abschnittsweise Arbeiten und unmittelbar egalisieren, spätestens innerhalb von 15 Min.
- Vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden.
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

ANWENDUNG:

Vorbereitung

Boden gründlich mit LOBA ParkettSoap reinigen. Bei Bedarf Einscheibenmaschine und leicht abrasive LOBASAND Specialpads (beige/grün) verwenden.

Applikation:

Das Material dünn mit einem fusselfreien Tuch auftragen und innerhalb von 15 Minuten den Überschuss vollständig abnehmen. Alternativ das Material abschnittsweise und vollflächig mit dem Flächenspachtel/Wischwiesel dünn auftragen. Überschuss innerhalb von 15 Minuten mit einer Einscheibenmaschine und LOBA Vliestuch aufnehmen, anschließend vollflächig mit LOBASAND Normalpad weiß egalisieren.

WICHTIGE HINWEISE

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Arbeitsbereiche während der Verarbeitung und Trocknung sorgfältig belüften.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte mit Lösemitteln, wie z. B. Pinselreiner reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Stuhlrollen, elastische Parkett- und Montageklebstoffe können zu Erweichungen und Verfärbungen führen. Ablagerungen in Fugen können ursächlich für haptische und optische Beeinträchtigungen sein. Belastungen durch Haarfärbemittel, Gummireifen von Autos, Krafträder, Fahrräder und Ähnliches können zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit © versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.