WaxRemover

GRUNDREINIGER

Grundreiniger auf Lösemittelbasis für geölte und gewachste Bodenbeläge. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegemittelschichten.

- Klassischer Intensivreiniger für geölte/gewachste Böden
- Auch für wasserempfindliche Böden geeignet

Einsatzbereich:

Geeignet zum Entfernen alter Wachsschichten auf geölten und gewachsten Bodenbelägen.

Produktdaten

ART.-NR.			
10309	1l	6	480

Inhaltsstoffe	> 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe, LIMONENE
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich.
GISCODE	GG0

Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

VERDÜNNER / ABMISCHEN

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Sprühkanne / 20-40ml/m² = 25-50m²/l je nach Verschmutzungsgrad, Reinigung mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad grün, Schmutzflotte aufnehmen mit Tuch.

ANWENDUNG:

WaxRemover mit einem Tuch oder einer LOBA Sprühkanne auf die zu reinigende Fläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBASAND SpecialPad grün bearbeiten. Die angelösten Wachs- und Schmutzreste müssen unmittelbar danach mit einem trockenen Tuch aufgenommen werden. Auf größeren Flächen abschnittsweise arbeiten.
Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden.
Arbeitsbereiche während der Verarbeitung und Trocknung sorgfältig belüften.

13/01/2024

Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung und Trocknung stark lösemittelhaltiger Produkte entstehen entzündliche Lösemitteldämpfe. Daher sind Feuer, offenes Licht, Schweißen, Rauchen usw. im Gefahrenbereich verboten. Arbeits- und Lagerräume gut durchlüften. Elektrische Geräte in den Arbeits- und Nebenräumen sind rechtzeitig abzuschalten, so dass diese bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind. Jede Funkenbildung, auch an elektrischen Anlagen, vermeiden. Materialbehälter dicht geschlossen halten. Lösemittelempfindliche Bauteile, Pflanzen oder Tiere aus dem Einwirkungsbereich der Lösemitteldämpfe entfernen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

13/01/2024