



ParkettWax

Rotbraun

PFLEGEMITTEL



Pflegewachs auf Lösemittelbasis. Zum Schutz geölter und gewachster Parkettböden. Der Boden erhält einen dezenten Glanz und ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Klassisches Bohnerwachs
- Verschleißt offene Poren im Holz
- Leicht polierbar

Einsatzbereich:

Geeignet für die Pflege von geölten und gewachsten Parkett und Holzfußböden.

Produktdaten

ART.-NR.		
10429	12l	50

Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich.
GISCODE	Ö60+

Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen, anschließend die Oberfläche feucht mit LOBA CleanFix oder Cleaner wischen. Fest haftende Verschmutzungen und Rückstände alter Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.
- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.
- Pflegeanweisung entsprechend dem Einsatzbereich beachten.
- Durch das Auftragen einer Pflegeschicht können Eigenschaften und/oder Glanzgrad verändert werden. Prüfzeugnisse zur Rutschhemmung und Sportbodeneignung sind zu beachten.

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Sprühkanne, Spachtel oder Tuch / 10-20 ml/m² (50-100m²/l) nach Trocknung manuell oder maschinell aufpolieren, z.B. mit LOBASAND NormalPad weiß.

TROCKNUNGSZEIT

- ca. 60 Min.

ANWENDUNG:

Neu verlegte Mehrschichtelemente

Bei frisch geölten und gewachsten sowie mit Hartwachs-Öl imprägnierten Böden, ParkettWax gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Verarbeitungshinweise

Genutzte Böden mit Gebrauchsspuren

Durch eine gründliche Reinigung mit LOBA Cleaner oder LOBA ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung ParkettWax auftragen und polieren.

Auf größeren Flächen

Kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettWax durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Mit Wachs gepflegte Böden neigen insbesondere bei gründlichem Polieren zum Aufglätten. Durch Wischpflfegemaßnahmen mit LOBA WaxRefresh ist ein Abstumpfen zu erreichen.

GRUNDREINIGUNG:

ParkettWax ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit LOBA WaxRemover, für Details siehe technische Information zum Produkt.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte mit Lösemitteln, wie z. B. Pinselreiner reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung und Trocknung stark lösemittelhaltiger Produkte entstehen entzündliche Lösemitteldämpfe. Daher sind Feuer, offenes Licht, Schweißen, Rauchen usw. im Gefahrenbereich verboten. Arbeits- und Lagerräume gut durchlüften. Elektrische Geräte in den Arbeits- und Nebenräumen sind rechtzeitig abzuschalten, so dass diese bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind. Jede Funkenbildung, auch an elektrischen Anlagen, vermeiden. Materialbehälter dicht geschlossen halten. Lösemittlempfindliche Bauteile, Pflanzen oder Tiere aus dem Einwirkungsbereich der Lösemitteldämpfe entfernen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit © versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.