

ParkettOil Deluxe

WEISS



Intensiv Pflegeöl mit erhöhtem Festkörpergehalt. Zur Nachimprägnierung offenporig, geölter Böden. Durch den hohen Ölanteil erhalten selbst stark ausgelaugten geölten Böden bei einmaliger Anwendung wieder eine gesättigte Oberfläche.

- Zur Pflege stark ausgelaugter, offenporig geölter Oberflächen
- Speziell zur Nachimprägnierung nach einer Intensivreinigung
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölten Böden

Einsatzbereich:

Geeignet zur Pflege von stark ausgelaugten geölten Holzfußböden. Nicht verwenden auf nicht saugfähigen UV-/hartwachsgeölten Produkten.

Produktdaten

Art.-Nr.

10466



1l



6



480

Festkörper

90,2 ±2%

Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich.

GISCODE

Ö 40+

Verarbeitungshinweise

- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdüner / Abmischen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Auftragsgerät / Materialverbrauch

LOBA Sprühkanne, Wischwiesel oder Tuch / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Egalisieren mit LOBASAND SpecialPad beige.

17/04/2023



TECHNISCHE INFORMATIONEN

ParkettOil Deluxe WEISS



Verarbeitungshinweise

Trocknungszeit

- Egalisieren nach 30-60 Min.
- Vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden.
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

Anwendung:

ParkettOil Deluxe kann nur auf saugfähigen Untergründen angewendet werden, z.B. stark ausgemagerte Böden oder nach Intensivreinigungen. Ein maschinelles Egalisieren ist unbedingt erforderlich.

Genutzte Böden mit Gebrauchspuren

Durch eine gründliche Reinigung mit LOBA Cleaner oder LOBA ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung ParkettOil Deluxe auftragen und nach einer Einwirkzeit von ca. 30-60 Minuten die gesamte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBASAND SpecialPad beige egalisieren.

Auf größeren Flächen

kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettOil Deluxe durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit LOBASAND SpecialPad beige/weiß) aufbringen.

Wichtige Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Arbeitsbereiche während der Verarbeitung und Trocknung sorgfältig belüften.

Allgemeine Hinweise

17/04/2023



TECHNISCHE INFORMATIONEN

ParkettOil Deluxe WEISS



Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte mit Lösemitteln, wie z. B. Pinselreiniger reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Stuhlrollen, elastische Parkett- und Montageklebstoffe können zu Erweichungen und Verfärbungen führen. Ablagerungen in Fugen können ursächlich für haptische und optische Beeinträchtigungen sein. Belastungen durch Haarfärbemittel, Gummireifen von Autos, Krafträder, Fahrräder und Ähnliches können zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

17/04/2023

