

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## DeckOil TRANSPARENT



### Charakterstark: Bringen Sie die natürliche Schönheit Ihres Terrassenholzes voll zur Geltung

Imprägnieröl für alle Holzoberflächen im Außenbereich. Betont die Natürlichkeit des Holzes. Schützen Sie Ihre Holzterrasse und Gartenmöbel vor Wind und Wetter! LOBA DeckOil basiert auf pflanzlichen Ölen und bietet wirkungsvollen Tiefenschutz.

- Tiefenschutz vor Frost und Nässe
- Gutes Eindringverhalten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBA DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

### Einsatzbereich:

Geeignet für Holzterrassen, Decks, Gartenmöbel und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich. Geeignet für Kinderspielzeug, die Anforderungen der DIN EN 71-3 - „Migration bestimmter Elemente“ werden erfüllt. Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe B und DIN 51130 Bewertungsgruppe R10.



## Produktdaten

Art.-Nr.			
10616	750 ml	6	480
	2,5 l	4	120
	12 l	-	42

Festkörper	45,4 ±2%
Inhaltsstoffe	aliphatische Kohlenwasserstoffe, modifizierte Pflanzenöle, Trockenstoffe, Wasser, kobaltfreie Trockenstoffe
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich. Kein Gefahrgut nach ADR.
GISCODE	Ö60



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## DeckOil TRANSPARENT



### Verarbeitungshinweise

- Optimale Verarbeitungsbedingung bei +15°C bis +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%, Materialtemperatur +15°C bis +25°C.
- Nicht auf heiße oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzten Oberflächen auftragen, da die aufgetragene Beschichtung zu schnell antrocknen könnte. Nicht auftragen, wenn innerhalb von 3 Stunden nach dem Auftragen Regen zu erwarten ist.
- Im Zweifel eine Testfläche anlegen um die Verträglichkeit, Haftung und Optik zu bestimmen. Die Ergebnisse können je nach Holzart, insbesondere bei öligen, farbintensiven und harzigen Holzarten variieren.
- Material gut aufschütteln.
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBA Versiegelungseimer verwenden.
- Tropfenbildung auf der Oberfläche vermeiden, bzw. direkt mit Pinsel oder Bürste glatt streichen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.

### Verdüner / Abmischen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

### Auftragsgerät / Materialverbrauch

LOBA Ölbürste, Pinsel, nicht fusseles Tuch / 80-120ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag.

Der tatsächliche Materialverbrauch ist abhängig von der Holzart, der Holzfeuchtigkeit und dem Bewitterungszustand der Oberfläche, ggf. ist der tatsächliche Verbrauch durch einen Probeauftrag zu ermitteln. Eine optimale Imprägnierung/ Schutzwirkung ist nur bei Erreichen der Fasersättigung (maximale Ölaufnahme des Holzes) sichergestellt. Hierfür können mehrere Aufträge erforderlich sein.

### Trocknungszeit

- ca. 12 Stunden.

### Vorbereitung:

- Verschmutzungen, Moos, alte Anstriche bei Bedarf vorher entfernen.
- Neu eingebaute, weitgehend poredichte Hölzer sind oftmals nicht in der Lage ausreichende Mengen Öl aufzunehmen, daher müssen zunächst die Poren "geöffnet" werden. Die entsprechende Vorbehandlung finden Sie in unserem Technischen Merkblatt unseres LOBA DeckDegrayer.

### Verarbeitung:

- LOBA DeckOil gleichmäßig mit Pinsel, LOBA Ölbürste oder nicht fusseles Tuch in Richtung der Holzmaserung auftragen.
- Nach etwa 30 Minuten Einwirkdauer nicht aufgenommenes Öl mit einem nicht fusseles Lappen vollständig ausstreichen bzw. abnehmen. Optional kann hierfür eine Einscheibenmaschine mit LOBASAND SpecialPad beige eingesetzt werden.
- Bei Holzmöbeln, insbesondere Sitzmöbeln mit saugfähigen Tüchern nahezu trocken reiben.
- Bei Bedarf nach Trocknung über Nacht einen weiteren Öl Auftrag vornehmen.

23/06/2022



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## DeckOil TRANSPARENT



### Verarbeitungshinweise

---

#### Wichtige Hinweise

Überschüssiges Material muss beim Egalisieren vollständig abgenommen werden. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich. Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

### Allgemeine Hinweise

---

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor dem Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA- Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

23/06/2022

