



DeckOil Color

Diverse Farben

ÖL-IMPRÄGNIERUNG



Frischer Farblook und zuverlässiger Schutz vor Sonne und Regen

Pigmentiertes Öl für alle Holzoberflächen im Außenbereich. Betont die Natürlichkeit des Holzes und setzt spannende Farbakzente. Ölen Sie Ihre Terrassendecks und Gartenmöbel – profitieren Sie von effektivem Schutz bei jedem Wetter. Die enthaltenen Farbpigmente beugen der witterungsbedingten Alterung des Holzes vor und ermöglichen eine attraktive farbliche Gestaltung.

- Schützt vor temporärer Oberflächenfeuchte
- Gutes Eindringverhalten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBA DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

Einsatzbereich:

Geeignet für Holzterrassen, Decks, Gartenmöbel und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich. Geeignet für Kinderspielzeug, die Anforderungen der DIN EN 71-3 - „Migration bestimmter Elemente“ werden erfüllt. Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe B und DIN EN 16165:2021-12 Bewertungsgruppe R10.

Produktdaten

ART.-NR.			
10616	2,5l	4	120

Festkörper	46 ±2%
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich. Kein Gefahrgut nach ADR.
GISCODE	Ö60



Hellbraun Dunkelbraun Rotbraun Grau

Abbildung nicht farbverbindlich

Verarbeitungshinweise

- Optimale Verarbeitungsbedingung bei +15°C bis +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%, Materialtemperatur +15°C bis +25°C.
- Nicht auf heiße oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzten Oberflächen auftragen, da die aufgetragene Beschichtung zu schnell antrocknen könnte. Nicht auftragen, wenn innerhalb von 3 Stunden nach dem Auftragen Regen zu erwarten ist.
- Im Zweifel eine Testfläche anlegen um die Verträglichkeit, Haftung und Optik zu bestimmen. Die Ergebnisse können je nach Holzart, insbesondere bei öligen, farbintensiven und harzigen Holzarten variieren.
- Material gut aufschütteln.
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBA Versiegelungseimer verwenden.
- Tropfenbildung auf der Oberfläche vermeiden, bzw. direkt mit Pinsel oder Bürste glatt streichen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

VERDÜNNER / ABMISCHEN

Zum Aufhellen des Farbtones, bzw. zur Reduzierung der Deckkraft mit der transparenten Variante abmischen. Max. 3 Teile transparent zu einem Teil farbig.

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Ölbürste, Pinsel, nicht fuselndes Tuch / 80-120ml/m² pro Auftrag.

Der tatsächliche Materialverbrauch ist abhängig von der Holzart, der Holzfeuchtigkeit und dem Bewitterungszustand der Oberfläche, ggf. ist der tatsächliche Verbrauch durch einen Probeauftrag zu ermitteln. Eine optimale Imprägnierung/Schutzwirkung ist nur bei Erreichen der Fasersättigung (maximale Ölaufnahme des Holzes) sichergestellt. Hierfür können mehrere Aufträge erforderlich sein.

TROCKNUNGSZEIT

- ca. 12 Stunden.

VORBEREITUNG:

- Verschmutzungen, Moos, alte Anstriche bei Bedarf vorher entfernen.
- Neu eingebaute, weitgehend poredichte Hölzer sind oftmals nicht in der Lage ausreichende Mengen Öl aufzunehmen, daher müssen zunächst die Poren "geöffnet" werden. Die entsprechende Vorbehandlung finden Sie in unserem Technischen Merkblatt unseres LOBA DeckDegrayer.

VERARBEITUNG:

- LOBA DeckOil gleichmäßig mit Pinsel, LOBA Ölbürste oder nicht fuselndes Tuch in Richtung der Holzmaserung auftragen.
- Nach etwa 30 Minuten Einwirkdauer nicht aufgenommenes Öl mit einem nicht fuselnden Lappen vollständig austreichen bzw. abnehmen. Optional kann hierfür eine Einscheibenmaschine mit LOBASAND SpecialPad beige eingesetzt werden.
- Bei Holzmöbeln, insbesondere Sitzmöbeln mit saugfähigen Tüchern nahezu trocken reiben.
- Bei Bedarf nach Trocknung über Nacht einen weiteren Öl Auftrag vornehmen.

WICHTIGE HINWEISE

Überschüssiges Material muss beim Egalisieren vollständig abgenommen werden. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Arbeitsbereiche während der Verarbeitung und Trocknung sorgfältig belüften.

Allgemeine Hinweise

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Allgemeine Hinweise

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und

geschützt sind.