

# DeckRefresh



WISCHPFLEGE



## Reinigt und pflegt Ihre Terrasse in einem Wisch!




Wischpflege auf Wasserbasis für den Außenbereich. Wischpflegemittel mit Umweltfaktor: LOBA DeckRefresh lässt Ihren Terrassenboden wieder seidig glänzen und basiert auf rein natürlichen Inhaltsstoffen. Unsere Frischekur für Ihren Lieblingsplatz – im Einklang mit der Natur!

- Gründliche, schonende Wischpflege
- Verleiht der Oberfläche einen seidigen Glanz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Grundreinigung erforderlich aufgrund einer selbst-emulgierenden Rezeptur
- Geeignet für geölte und lackierte Holzoberflächen im Außenbereich

## Einsatzbereich:

Geeignet für die Pflege von geölten und lackierten Holzfußböden im Außenbereich.

## Produktdaten

ART.-NR.			
10711	2,5l	6	144

<b>pH-Wert</b>	7,2
<b>Lagerung und Transport</b>	36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.
<b>GISCODE</b>	GU40

## Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.
- Material gut aufschütteln.

### VERDÜNNER / ABMISCHEN

Wasser.

### AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Wischmopp. Zur Unterhaltsreinigung, -pflege ca. 50ml - 1l auf einen Eimer mit 10l Wasser geben.

### TROCKNUNGSZEIT

- ca. 30 Min.

### Wischpflege:

Für die wöchentliche Reinigung und Pflege ca. 50-100 ml LOBA DeckRefresh auf 10l Wasser geben. Das Terrassendeck mithilfe von LOBA Wischmopp und der Reinigungslösung wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen.

### Pflege:

Lose Verschmutzungen mechanisch entfernen. Oberfläche mit LOBA DeckCleaner gem. technischer Information reinigen. 1l LOBA DeckRefresh auf 10l Wasser geben und mit einem LOBA Wischmopp die Oberfläche gleichmäßig abwischen. Während der Trocknung die Oberfläche nicht begehen.

### Hinweis für stark stapazierten Holzterrassen:

LOBA DeckRefresh ist nur für Holzterrassen mit weitestgehend intakter Lackbeschichtung/Ölimprägnierung geeignet und nur zur Auffrischung zwischen den jährlichen Sanierungszyklen zu sehen. Zur Grundlackierung, bzw. Nachimprägnierung empfehlen wir LOBA DeckOil, bzw. LOBA DeckFinish Color.

## Allgemeine Hinweise

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor dem Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.