



Ihr Terrassenboden sieht alt aus? Wir haben die Lösung: WPC Refresh, die auffrischende Pflege!

Pflegeöl auf Lösemittelbasis. Der Frischekick für Ihren WPC-Boden: pflegen Sie stumpf gewordene, strapazierte Flächen und verleihen Sie ihnen einen neuen seidenmatten Glanz.

- Optische Aufwertung für WPC und geölte Holzflächen
- Bringt die seidenmatte Optik zurück
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Für WPC und geölte Holzoberflächen geeignet

Einsatzbereich:

Geeignet für die Pflege von WPC und geölten Holz.

Produktdaten

Art.-Nr.

10721



1 l



6



480

Inhaltsstoffe

aliphatische Kohlenwasserstoffe, modifizierte Pflanzenöle, Trockenstoffe, Wasser, kobaltfreie Trockenstoffe

Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich.

GISCODE

Ö60

Verarbeitungshinweise

- Oberfläche muss vor der Anwendung trocken sein. Nicht auf heiße oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzten Oberflächen auftragen, da die aufgetragene Beschichtung zu schnell trocknen könnte. Nicht auftragen, wenn innerhalb von 3 Stunden nach dem Auftragen Regen zu erwarten ist.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdüner / Abmischen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Auftragsgerät / Materialverbrauch

LOBA Sprühkanne, Wischwiesel, TrimPad oder Tuch / 10-30 ml/m² (30-100m²/l).



Verarbeitungshinweise

Trocknungszeit

- Vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden.
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

Anwendung:

Oberfläche staubfrei reinigen (fegen, saugen). Böden mit anhaftenden Verschmutzungen durch feuchtes Wischen mit dem LOBA DeckCleaner reinigen. Nach vollständiger Trocknung LOBA WPC Refresh gleichmäßig dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem fusselfreien Tuch, LOBA Wischwiesel oder LOBA TrimPad rückstandsfrei egalisieren.

Auf größeren Flächen

kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. LOBA WPC Refresh durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit LOBASAND SuperPad weiß) aufbringen.

Wichtige Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte mit Lösemitteln, wie z. B. Pinselreiniger reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor dem Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung und Trocknung stark lösemittelhaltiger Produkte entstehen entzündliche Lösemitteldämpfe. Daher sind Feuer, offenes Licht, Schweißen, Rauchen usw. im Gefahrenbereich verboten. Arbeits- und Lagerräume gut durchlüften. Elektrische Geräte in den Arbeits- und Nebenräumen sind rechtzeitig abzuschalten, so dass diese bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind. Jede Funkenbildung, auch an elektrischen Anlagen, vermeiden. Materialbehälter dicht geschlossen halten. Lösemittellempfindliche Bauteile, Pflanzen oder Tiere aus dem Einwirkungsbereich der Lösemitteldämpfe entfernen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA- Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

