

DeckDegrayer



GRUNDREINIGER



Zurück auf Start: Machen Sie die Verwitterung Ihres Holzes rückgängig!

Spezialreiniger für Holzoberflächen im Außenbereich. Sanieren ohne Schleifen! LOBA DeckDegrayer bringt die natürliche Holzfarbe wieder zum Vorschein. Verwenden Sie den biologisch abbaubaren Spezialreiniger für Ihr Terrassendeck, Ihre Gartenmöbel und -objekte aus Holz. Die ideale Vorbehandlung vor dem Auftrag von LOBA DeckPrepare sowie LOBA DeckOil / Color oder LOBA DeckFinish Color.

- Ideale entgrauende Vorbereitung auf die weitere Behandlung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Auf waagerechten und senkrechten Oberflächen sowie Gartenmöbeln einsetzbar, tropft nicht
- Kein Schleifen nötig
- Auf allen Holzarten anwendbar

Einsatzbereich:

Geeignet zur Anwendung auf Holzoberflächen im Außenbereich. Altes geöltes Terrassendeck entgrauen. Altes lackiertes Terrassendeck reinigen und zur Nachlackierung vorbereiten. Neu verlegtes Deck, Poren öffnen, Holzinhaltsstoffe von Oberfläche abwaschen.

Produktdaten

ART.-NR.			
10741	2,5l	6	144

pH-Wert	2,7
Inhaltsstoffe	< 5% nichtionische Tenside, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.
GISCODE	GG10

Verarbeitungshinweise

DREI ANWENDUNGSBEREICHE, EINE VORGEHENSWEISE.

altes geöltes Terrassendeck entgrauen

- Die spezielle Formulierung ermöglicht es Holzvergrauungen zu entfernen.

altes lackiertes Terrassendeck reinigen und zur Nachlackierung vorbereiten

- Optimale Vorbereitung für ein sicheres Haftvermögen der nachfolgende Versiegelung.

neu verlegtes Deck, Poren öffnen, Holzinhaltstoffe von Oberfläche abwaschen

- Bei Holzarten mit hohem Anteil von Holzinhaltstoffen, vor allem Nadel- und Exotenhölzer, neigen dazu, dass sich diese an der Holzoberfläche anreichern, z.B. Teakholz das nicht frisch geschliffen ist fühlt sich sogar ölig an.
- Damit ein optimaler Verbund unserer Produkte zum Holz entstehen kann, müssen diese Holzinhaltstoffe, Harze und Öle, von der Oberfläche abgewaschen werden. Hierbei öffnen sich zusätzlich die Poren der Holzoberfläche und die Produkte können besser einziehen.
- Material gut aufschütteln.
- Verarbeitung unter starker Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden. In Abschnitten arbeiten. Oberfläche vorab wässern um sicherzustellen, dass das Produkt nicht zu schnell trocknet.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

VERDÜNNER / ABMISCHEN

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

Pinsel oder LOBA Ölbürste / ca. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

ANWENDUNG

- Losen Schmutz vorab mit Besen entfernen.
- Oberfläche zuerst wässern um ein zu schnelles abtrocknen von LOBA Degrayer zu vermeiden.
- LOBA DeckDegrayer unverdünnt mit einem Pinsel oder einer LOBA Ölbürste auf das zu reinigende Holz satt auftragen.
- Material ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Zum Bearbeiten der Oberfläche empfehlen wir eine für Holzterrassen geeignete Reinigungsmaschine (Saug- Scheuerautomat, Hochdruckreiniger mit entsprechendem Aufsatz,...). Alternativ die Oberfläche mit einem Schrubber oder einer Bürste entlang der Holzmaserung bearbeiten.
- Anschließend die gesamte Oberfläche mit klarem Wasser abspülen, bzw. mit einem Gartenschlauch abspritzen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen die Behandlung wiederholen, bzw. LOBA DeckDegrayer länger einwirken lassen.
- Nach der Trocknung optional aufgestellte Holzfaser mit Stahlbesen oder Einscheibemaschine und LOBASAND SuperPadgrün brechen um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Mit LOBA DeckOil nachölen oder mit LOBA DeckPrepare und LOBA DeckFinish beschichten, gem. Technischer Information zum Produkt.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre Gültigkeit.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor dem Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die mit © versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.