

Refresh



GULVPLEJE



DIN 18032

EN 14904

Alsidigt gulvplejemiddel




Gulvplejemiddel på vandbasis. Rengøring og pleje i samme arbejdsgang. Det bedste alternativ til at pleje og opfriske lakerede og oliebehandlede gulve.

- Kan også bruges på forskellige lakerede og oliebehandlede belægninger
- Meget drøj koncentrat
- Kan også behandles med maskine.
- Klart synlig plejeeffekt

Anvendelsesområde:

Egnet til rengøring og pleje af lakerede parket-, trægulve, PVC-, CV-, polyolefin-, kork-, linoleum- og gummibelægninger samt natur- og kunststen. Får bremsefriktionskoefficienten for sportsgulve iht. DIN 18032. Private til lette erhvervsområder, f.eks. boliger, kontorer, caféer og butikker.

Tekniske data

VARENr.			
10046	1l	12	480
	10l	-	60

Indholdsdeklaration nonioniske overfladeaktive stoffer <5%, parfume (LINALYL ACETATE, TERPINEOL), konserveringsmidler (SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))

Opbevaring og transport Lagerstabil i 36 måneder
Ikke farligt gods iht. ADR.
Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.

GIS-KODE GU40

Henvisninger til brug

- Løs snavs og støv fjernes forinden med støvsuger, kost eller moppe.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
- Ryst materialet godt.

FORTYNDER

Vand.

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA moppe. På store flader skal du anvende en egnet, flad moppe eller gulvvaskemaskine. Afhængig af anvendelse skal du bruge ca. 20 ml - 1 l i en spand med 10 liter vand; det er tilstrækkeligt til 100 m².

TØRRINGSTID

- ca. 60 min.

ANVENDELSE:

Første pleje:

Kan den første pleje med et dispersionsplejemiddel som f.eks. LOBA ParkettCare ikke lade sig gøre, tilsættes 1 l Refresh til 10 l vand. Behandl derefter belægningerne efter byggearbejdet eller gulvbelægninger, der er gjort grundigt rene. Overfladen kan poleres efter en tørretid.

Vedligeholdelsesrengøring (manuelt):

Tilsæt 50 ml Refresh til 10 l vand og tør gulvbelægningerne af hermed ved hjælp af en gulvmoppe. Lad resterende fugt tørre.

Vedligeholdelsesrengøring (med maskine):

Tilsæt 25 ml Refresh til 10 l vand og tør gulvbelægningerne af hermed ved hjælp af en gulvvaskemaskine. Midlet bør ikke suges op med det samme, så den resterende fugt tørrer på overfladen og dermed sørger for en tilstrækkelig plejende effekt.

OBS:

Fladen må ikke gøres for våd med rengøringsmidlet. Bruges der for meget vand sammen med en for lang indvirkningstid kan medføre, at parket, trægulve og korkbelægninger svulmer op, hvilket skal undgås.

Grundrengøring:

Refresh fjernes igen med en grundrengøring. Brug LOBA Care-Remover på lakerede flader og LOBA ParkettSoap på oliebehandlede flader. Der skal foretages en grundrengøring, før en komplet pleje eller oliepleje påføres. Detaljer, se den tekniske information til produkterne.

Generelle henvisninger

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med © står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.