NatureOil

PLEJEMIDLER

Opfriskende plejeolie

Plejeolie på vandbasis. Til beskyttelse af olierede gulve. Opløsningsmiddelfrit plejemiddel. Får samme smukke udseende som olierede gulve. Mulighed for pleje af hele fladen eller partiel udbedring.

- Opløsningsmiddelfri
- Opfriskning af belastede og slidte gulve
- Afhjælper lette skader i grundingsolien
- Innovation fra LOBA

Anvendelsesområde:

Egnet til pleje af olierede og voksede parket- og trægulve.

Tekniske data

VARENR.			
10100	1 l	12	480
	5 l	4	128

Opbevaring og transport	Lagerstabil i 24 måneder, bemærk påtrykket på kartonen. Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.
GIS-KODE	Ö10+

Henvisninger til brug

- Løs snavs og støv fjernes forinden med støvsuger, kost eller moppe; derefter tørres overfladen over med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastsiddende snavs og rester af gamle plejemidler skal forinden fjernes igennem en grundrengøring. I den forbindelse skal du også følge de tekniske informationer om de pågældende produkter.
- Ryst materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
- Følg plejeanvisningen svarende til anvendelsesområdet.
- Som følge af påføring af et plejelag kan egenskaber og/eller glansgrad ændre sig. Bemærk prøvningsattester vedrørende skridhæmning og egnethed til sportsgulv.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA spraykande eller klud / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) afhængig af underlagets sugeevne.

TØRRINGSTID

- Kan gås på med forsigtighed efter 4 - 6 timer.
- Fuldt belastbar og afdækning efter 12 timer.

19/08/2026

Henvisninger til brug

ANVENDELSE:

Rengør nylagte flerlagselementer samt for nylig olierede gulve

støvfrit (fejning, støvsugning), påfør NatureOil ensartet i et tyndt lag med en fnugfri klud, egaliser straks overskydende olie, indtil der fremkommer en fuldstændigt transparent overflade, undgå dannelse af pytter.

Gulve med vedhæftende snavs og brugte gulve med brugsspor

forberedes med en grundig rengøring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, efter behov også med en maskinel egalisering med let abrasive LOBASAND SpecialPads (beige/grøn). Efter fuldstændig tørring påføres NatureOil.

I tilfælde af kraftigere skader

kan det være nødvendigt med en behandling med en imprægneringsolie. Anvisninger herpå giver vi i LOBA-plejeanvisningerne for olierede trægulve.

På større flader

kan der arbejdes med SprayCleaner-metoden. Påfør NatureOil vha. sprayning og maskinel egalisering (enkeltskivemaskine med LOBASAND SpecialPad hvid).

På ikke-sugende underlag

f.eks. nylagte gulve eller gulve der er UV-olieret fra fabrikken og dårligt nok brugt, opstår der fugtningsfejl. Til pleje af disse gulve er f.eks. NatureWax egnet.

VIGTIGE ANVISNINGER

Opbevar våde klude, pads og andre arbejdsmidler i lukkede beholdere. Olie sammen med slibestøv, stofklude el. lign. gøres fugtige med vand eller opbevares i en spand, der kan lukkes til eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der fare for selvtænding. Ventilér arbejdsområderne omhyggeligt under forarbejdningen og tørringen.

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

19/08/2026