Permanent OilCare

PLEJEMIDLER

NY!

Lagdannende plejeolie til alle olierede overflader. Til permanent beskyttelse og til opfriskning. Lagdannende vedligeholdelsespleje især til hårdvoks- og UV-olie-overflader, forarbejdet manuelt eller industrielt. Forlænger saneringscyklussen takket være tildækningen af slitagespor og fine ridser. Endvidere også egnet til et ekstra beskyttelseslag til ikke lagdannende, olierede overflader.

- Langtidsholdbar opfriskning til belastede gulve
- Skjuler lette ridser og spor efter færdsel og giver en ensartet overflade
- Beskyttelseslag mod lette ridser og brugsspor
- Bevarer gulvets skridhæmmende egenskaber
- Oxim- og kobaltfri
- Egnet til børns legetøj iht. EN 71-3
- Sikker tørring

Anvendelsesområde:

Velegnet til pleje af alle olierede overflader. Særligt ideel til lagdannende UV- og hårdvoksolierede gulve, uanset om de er forædlet manuelt eller industrielt.

Tekniske data

VARENR.			
10190	1l	6	480

Opbevaring og transport	Lagerstabil i 36 måneder Ikke frostfølsom
GIS-KODE	Ö60+

20/08/2025

Henvisninger til brug

- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
- Ryst materialet godt.
- Løs snavs og støv fjernes forinden med støvsuger, kost eller moppe; derefter tørres overfladen over med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastsiddende snavs og rester af gamle plejemidler skal forinden fjernes igennem en grundrengøring. I den forbindelse skal du også følge de tekniske informationer om de pågældende produkter.
- Følg plejeanvisningen svarende til anvendelsesområdet.
- Som følge af påføring af et plejelag kan egenskaber og/eller glansgrad ændre sig. Bemærk prøvningsattester vedrørende skridhæmning og egnethed til sportsgulv.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA fladespartel, gulvskraber eller klud / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l). Legaliseres med LOBASAND NormalPad hvid, overskydende produkt fjernes komplet.

TØRRINGSTID

- Bearbejdes sektionsvis og egaliseres omgående, senest inden for 15 min.
- Kan gås på med forsigtighed efter 4 - 6 timer.
- Fuldt belastbar og afdækning efter 12 timer.

ANVENDELSE:

Forberedelse

Rengør gulvet grundigt med LOBA ParkettSoap. Ved behov anvendes enkeltskivemaskine og let abrasive LOBASAND SpecialPads (beige/grøn).

Påføring:

Materialet påføres tyndt med en fnugfri klud, og inden for 15 minutter fjernes overskydende produkt fuldstændigt.
Alternativt påføres materialet tyndt sektionsvis over hele fladen med fladespartel/gulvskraber. Overskydende materiale opsamles inden for 15 minutter med en enkeltskivemaskine og LOBA vliesklud, og derefter egaliseres hele fladen med LOBASAND NormalPad hvid.

VIGTIGE ANVISNINGER

Opbevar våde klude, pads og andre arbejdsmidler i lukkede beholdere. Olie sammen med slibestøv, stofklude el. lign. gøres fugtige med vand eller opbevares i en spand, der kan lukkes til eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der fare for selvtænding. Ventilér arbejdsområderne omhyggeligt under forarbejdningen og tørringen.

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Vekselvirkninger: Materialer der indeholder blødgører, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

20/08/2025