# ParkettWax
## Transparent

PLEJEMIDLER

Plejevoks på opløsningsmiddelbasis. Til beskyttelse af olierede og voksede parketgulve. Gulvet får en diskret glans og er beskyttet mod fugt.

- Beskytter gulvet mod vand og snavs
- Klassisk bonevoks
- Lukker åbne porer i træet
- Let at polere

**Anvendelsesområde:**
Egnet til pleje af olierede og voksede parket- og trægulve.

## Tekniske data

| VARENR. | | | |
|---|---|---|---|
| 10429 | 1 l | 6 | 480 |
| | 12 l | - | 50 |

| | |
|---|---|
| **Opbevaring og transport** | Lagerstabil i 36 måneder<br>Ikke frostfølsom |
| **GIS-KODE** | Ö60+ |

## Henvisninger til brug

- Løs snavs og støv fjernes forinden med støvsuger, kost eller moppe; derefter tørres overfladen over med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastsiddende snavs og rester af gamle plejemidler skal forinden fjernes igennem en grundrengøring. I den forbindelse skal du også følge de tekniske informationer om de pågældende produkter.
- Ryst materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
- Følg plejeanvisningen svarende til anvendelsesområdet.
- Som følge af påføring af et plejelag kan egenskaber og/eller glansgrad ændre sig. Bemærk prøvningsattester vedrørende skridhæmning og egnethed til sportsgulv.

**PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG**

LOBA spraykande, spartel eller klud / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), efter tørring manuel eller maskinel polering, f.eks. med LOBA-SAND NormalPad, hvid.

**TØRRINGSTID**

- ca. 60 min.

**ANVENDELSE:**

**Nylagte flerlagselementer**

for nyligt olierede og voksede gulve og gulve der er imprægneret med hårdvoksolie, påføres ParkettWax i et ensartet tyndt lag med en fnugfri klud eller svamp og poleres efter tørring.

07/09/2026

# Henvisninger til brug

**Brugte gulve med brugsspor**

forberedes med en grundig rengøring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, efter behov også med en maskinel egalisering med let abrasive pads (beige/grøn). Når gulvet er helt tørt påføres ParkettWax, og der poleres.

**På større flader**

kan der arbejdes med SprayCleaner-metoden. Påfør ParkettWax vha. sprayning og maskinel egalisering (enkeltskivemaskine med padskive hvid).

Voksbehandlede gulve har tendens til at blive glatte ved grundig polering. Ved hjælp af gulvpleje med LOBA WaxRefresh kan gulvet gøres mindre glat.

**GRUNDRENGØRING:**

ParkettWax kan fjernes igen med en grundrengøring med LOBA WaxRemover: du finder nærmere oplysninger i Teknisk information om produktet.

# Generelle henvisninger

**Rengøring af arbejdsredskaberne:** Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

**Tørretid:** De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

**Sikkerhedsanvisninger:** Ved forarbejdning og tørring af stærkt opløsningsmiddelholdige produkter dannes der brændbare opløsningsmiddeldampe. Derfor er flammer, åben ild, svejsning, rygning osv. i fareområdet forbudt. Arbejds- og lagerrum skal udluftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler skal slukkes rettidigt, så de er afkølet, når arbejdet påbegyndes. Undgå enhver form for gnistdannelse, også på elektriske anlæg. Hold materialebeholdere tæt lukkede. Opløsningsmiddelfølsommen byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra opløsningsmiddeldampenes påvirkningsområde.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

07/09/2026