

DeckOil

Transparent



OLIEIMPRÆGNERING



Stærk karakter: Få det smukkeste frem i dit terrassetræ


Imprægneringsolie til træoverflader udendørs Fremhæver træets naturlige udseende. Beskyt din træterrasse og dine havemøbler mod vind og vejr! LOBA DeckOil er baseret på vegetabiliske olier og giver effektiv beskyttelse i dybden.

- Beskyttelse i dybden mod frost og fugt
- God indtrængningsevne
- Sikker og enkel forarbejdning
- Også egnet til imprægnering af havemøbler
- Kan anvendes på glatte og riflede planker
- Forudgående anvendelse af LOBA DeckPrepare øger holdbarheden
- Egnet til børns legetøj iht. EN 71-3

Anvendelsesområde:

Egnet til træterrasser, dæk, havemøbler og andre genstande af træ udendørs. Egnet til børnelegetøj, kravene i DIN EN 71-3 - "Migration af bestemte elementer" opfyldes. Skridsikker iht. DIN 51097, vurderingsgruppe B og DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R10.

Tekniske data

VARENØR.			
	750 ml	6	480
10616	2,5 l	4	120
	12 l	-	42

Fast element	45,4 ±2%
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 36 måneder Ikke frostfølsom Ikke farligt gods iht. ADR.
GIS-KODE	Ö60+

Henvisninger til brug

- Optimale behandlingsforhold ved +15°C til +25°C, relativ luftfugtighed på 40% til 75%, materialetemperatur +15°C til +25°C.
- Må ikke påføres på overflader, der er udsat for varmt eller kraftigt sollys, da det påførte lag så kan tørre for hurtigt. Må ikke påføres, hvis der inden for 3 timer efter påføring er udsigt til regn.
- Er du i tvivl, kan du lave en prøve for at bestemme foreneligheden, hæfteevnen og udseendet. Resultaterne kan variere alt efter træsorten, især på olieholdige, farveintensive og harpiksholdige træsorter.
- Ryst materialet godt.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
- Undgå dråbedannelse på overfladen/stryg straks glat med en pensel eller børste.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA olieborste, pensel, fnuggefri klud/ 80-120 ml/m² pr. påføring.

Det faktiske materialeforbrug afhænger af træsorten, træets fugtighed og overfladens vejrpåvirkningsstand, det faktiske forbrug kan udregnes ved at påføre en prøve. En optimal imprægnering/beskyttelsesvirkning er kun sikret, hvis der opnås mætning af fibre (træets maksimale olieoptagelse). Dette kan kræve flere påføringer.

TØRRINGSTID

- ca. 12 timer.

FORBEREDELSE:

- Snavs, mos, gammel maling fjernes først efter behov.
- Nylagte, i vidt omfang poretætte træsorter er ofte ikke i stand til at optage tilstrækkelige mængder olie, derfor skal porerne først "åbnes". Det kan ske ved at: Udsætte dem for vind og vejr, eller alternativt gøre dem våde flere gange med mellemtørringer.
- Gamle, kraftigt tilsmudsede og vejrbidte træterrasser og dæk rengøres med LOBA DeckDegrayer, læs Teknisk information om produktet.

FORARBEJDNING:

- Påfør LOBA DeckOil ensartet med pensel eller en fnugfri klud på langs af træets årer.
- Efter cirka 30 minutters virketid fordeles eller optørres ikke optaget olie fuldstændigt med en pensel eller en fnugfri klud
- Træmøbler, og især siddemøbler gnides næsten tørre med sugende klude.
- Til større flader anvendes LOBA olieborsten.
- Efter tørring natten over påføres efter behov endnu en gang olie.

VIGTIGE ANVISNINGER

Overskydende materiale skal fjernes fuldstændigt ved egaliseringen. På enkelte eksotiske træsorter er det muligt at forsinke tørringen.

Opbevar våde klude, pads og andre arbejdsmidler i lukkede beholdere. Olie sammen med slibestøv, stofklude el. lign. gøres fugtige med vand eller opbevares i en spand, der kan lukkes til eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der fare for selvtænding. Ventilér arbejdsområderne omhyggeligt under forarbejdningen og tørringen.

Generelle henvisninger

Tørretid: De oplyste tørretider gælder ved +20°C og 50% relativ luftfugtighed. Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed medfører forlængelse af tørretiden. Må ikke rengøres fugtigt før den endelige hærkning er opnået. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med © står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.