



Refresh

LIMPIEZA DE CUIDADO



Protector producto de limpieza multiuso

Producto lavasuelos a base de agua. Limpieza y cuidado en una sola operación. La alternativa más sencilla para cuidar y retocar regularmente las superficies barnizadas y tratadas con aceite.

- Uso universal en diferentes revestimientos barnizados y tratados con aceite
- Concentrado de alto rendimiento
- También puede ser trabajado a máquina
- Efecto conservador claramente más visible

Zona de uso:

Apto para la limpieza y el cuidado de parquet barnizado, suelos de madera, revestimientos de PVC, CV, poliolefina, corcho, linóleo y caucho, así como piedra natural y artificial. Obtiene el valor de fricción longitudinal para suelos deportivos según DIN 18032. Producto FIBA certificado.



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

DIN 18032

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10046	11	12	480
	10l	-	60

Valor de pH 7,0

Componentes < 5% tensioactivos no iónicos, perfumes, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses
No es mercancía peligrosa según ADR.
Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE GU40

Indicaciones de procesamiento

- Eliminar la suciedad suelta y el polvo previamente con una aspiradora, escoba o mopa.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Agitar bien el material.

DILUYENTE

Agua.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos LOBATool. Utilizar para superficies grandes una mopa lavasuelos apropiada o una máquina automática de lavado y aspiración. Según aplicación mezclar en un cubo aprox. 20 ml - 1 l con 10 l de agua, suficiente para 100 m².

TIEMPO DE SECADO

- Aprox. 60 min.

USO

Cuidado inicial:

Si no fuese posible un cuidado inicial con un producto de dispersión como LOBA ParkettCare, entonces se debe mezclar 1 l de Refresh con 10 l de agua y lavar con esta mezcla los revestimientos de suelo al concluir la obra o ya limpiados a fondo. Tras el secado se puede pulir la superficie.

Limpieza de mantenimiento (manual):

Mezclar 50 ml de Refresh con 10 l de agua y lavar los revestimientos de suelo con una mopa. Dejar secar la humedad residual.

Limpieza de mantenimiento (mecánica):

Mezclar 25 ml de Refresh con 10 l de agua y lavar los revestimientos de suelo con una máquina automática de lavado y aspiración. Debe evitarse una aspiración inmediata, para que la humedad residual se seque sobre la superficie y se pueda lograr suficiente efecto de cuidado.

Atención:

No debe anegarse la superficie con la solución limpiadora. El uso de demasiada agua en combinación con un tiempo de actuación demasiado largo puede causar hinchamientos en el parqué, los suelos de madera y los revestimientos de corcho, por lo que debe evitarse.

Limpieza a fondo:

Refresh puede eliminarse de nuevo con una limpieza a fondo. Utilizar LOBA CareRemove en superficies barnizadas y LOBA ParkettSoap en superficies tratadas con aceite. Antes de aplicar un producto para el cuidado completo o un producto para el cuidado a base de aceite, es necesario realizar una limpieza a fondo. Ver detalles en la información técnica del producto.

Indicaciones generales

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.