



ParkettSoap

Transparente

JABÓN



A base de materias primas regenerativas

Jabón para revestimientos de suelo encerados y tratados con aceite. Limpia a fondo cuidando el suelo, forma una película jabonosa de protección. Si se añade al agua de lavar, se obtiene un efecto reengrasante y protector en cualquier limpieza de mantenimiento. En grandes concentraciones permite eliminar suciedad incrustada. Una limpieza intensiva permite una fácil renovación de los suelos tratados con aceite sin lijar.

- Buen efecto de limpieza
- Efecto reengrasante de conservación
- A base de grasas vegetales naturales

Zona de uso:

Apto para la limpieza de mantenimiento cuidadosa, reengrasante y, por lo tanto, protectora de los suelos encerados y tratados con aceite. Elimina las partículas de suciedad resistentes y prepara el suelo de forma óptima para una imprimación nueva con los aceites LOBA HS.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

Valor de pH	9,6
Componentes	5 - 15% jabón
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.
GISCODE	GU70

Indicaciones de procesamiento

- Eliminar la suciedad suelta y el polvo previamente con una aspiradora, escoba o mopa.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Agitar bien el material.

DILUYENTE

Agua.

USO

Limpieza protectora de mantenimiento

Para la limpieza periódica de protección mezclar 50 - 100 ml de ParkettSoap en un cubo de agua (10 l). Lavar a continuación el suelo humedeciéndolo con esta solución y con una mopa apropiada para el revestimiento respectivo. El uso de cantidades excesivas de agua en combinación con un tiempo de actuación demasiado largo puede causar hinchamientos en suelos de parquet o corcho y por lo tanto debe evitarse. El pulido periódico con una máquina monodisco y la almohadilla especial LOBASAND blanca o a mano con un cepillo y el paño de vellón incrementan la resistencia de la película protectora.

Limpieza intensiva

Mezclar ParkettSoap con agua en una relación de 1:2 y humedecer la superficie con ayuda de un pulverizador o de una mopa. Trabajar la superficie inmediatamente con una máquina monodisco y la almohadilla especial LOBASAND verde. Aspirar de inmediato la suciedad desprendida con una aspiradora para humedad o recogerla con un paño o una mopa y lavar luego con agua clara. En superficies grandes se debería proceder por partes. Para evitar hinchamientos en la madera se debería utilizar solo el material estrictamente necesario y limitar el tiempo de actuación al mínimo requerido.

Como el suelo queda fuertemente lixiviado, tras el secado durante la noche es indispensable un tratamiento con LOBA ParkettOil Deluxe o con el aceite de imprimación utilizado originalmente.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.