

Sportbodenpflege



LIMPIEZA DE CUIDADO



EN 14904

Producto lavasuelos a base de agua. Limpieza y cuidado en una sola operación.

- Para el lavado periódico en pabellones deportivos
- También puede ser trabajado a máquina
- Cumple los requerimientos de la normativa europea y alemana relativa a los suelos deportivos
- Concentrado de alto rendimiento

Zona de uso:

Apto para la limpieza y el cuidado de revestimientos de PVC, linóleo y caucho en pabellones deportivos.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO		
10059	10l	60

Valor de pH 7,4

Componentes < 5% tensioactivos no iónicos, perfumes, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses
No es mercancía peligrosa según ADR.
Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE GU83

Indicaciones de procesamiento

- Eliminar la suciedad suelta y el polvo previamente con una aspiradora, escoba o mopa.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Agitar bien el material.

DILUYENTE

Agua.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos LOBATool. Utilizar para superficies grandes una mopa lavasuelos apropiada o una máquina automática de lavado y aspiración. / según aplicación, mezclar en un cubo 500 - 1000ml con 10l de agua, suficiente para 100m².

TIEMPO DE SECADO

- Aprox. 60 min.

USO

Cuidado inicial

Si no es posible un cuidado inicial con un producto de dispersión como LOBA SportCare, entonces se debe mezclar el producto para suelos deportivos con agua en una relación de 1:10 y lavar el suelo con esta mezcla. Lavar de nuevo los puntos de humedad residuales. No pulir posteriormente.

Cuidado de mantenimiento (manual)

Mezclar el producto para el cuidado de suelos deportivos con agua en una relación de 1:20 y fregar con mopa. Para una limpieza puntual, aplicar sobre los puntos a limpiar el producto para el cuidado de suelos deportivos sin diluir y trabajar esos puntos intensamente con una máquina de limpieza o con una almohadilla manual humedecida.

Cuidado de mantenimiento (a máquina)

Mezclar el producto para el cuidado de suelos deportivos con agua en una relación de 1:10 y lavar con una máquina automática de lavado y aspiración. Para lograr un efecto protector suficiente se debe prescindir de la aspiración directa. Dejar que se seque la humedad residual sobre la superficie. Para una limpieza puntual, aplicar sobre los puntos a limpiar el producto para el cuidado de suelos deportivos sin diluir y trabajar esos puntos intensamente con una máquina de limpieza o con una almohadilla manual humedecida.

Limpieza básica

El producto puede ser eliminado de nuevo con una limpieza básica con el limpiador básico LOBA especial, en suelos de linóleo debe utilizarse LOBA CareRemove, ver detalles en la información técnica del producto.

INDICACIONES IMPORTANTES

No se debe anegar la superficie con la solución limpiadora. El uso de cantidades excesivas de agua en combinación con un tiempo de actuación demasiado largo puede causar hinchamientos y por lo tanto debe evitarse. La humedad que penetra bajo las fundas de los aparatos puede causar hinchamientos del revestimiento y corrosión, por lo que es necesario abrir la tapa de la funda para secar.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.