

SportRemover



LIMPIADOR BÁSICO



Limpienza a fondo en el sistema deportivo de LOBA

Limpiador a fondo para suelos deportivos. Elimina las partículas de suciedad más persistentes y viejas capas de productos de cuidado. Una limpieza a fondo periódica, en combinación con un cuidado coordinado, multiplica con creces la vida útil de los suelos deportivos.

- Elimina viejas capas de producto para el cuidado
- Elimina suciedad persistente
- pH neutro, también adecuado para revestimientos de linóleo

Zona de uso:

Adecuado para eliminar capas antiguas de productos de cuidado de superficies de suelos deportivos resistentes al agua, como suelos de madera barnizados y revestimientos de linóleo, PVC y caucho.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO		
10078	10 l	60

Valor de pH	8,2
Componentes	< 5% tensioactivos no iónicos, < 5% tensioactivos aniónicos, perfumes, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 36 meses Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas. No es mercancía peligrosa según ADR.
GISCODE	GG60

Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

Agua.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Pulverizador LOBA o mopa de fregar / 10-20ml/m² = 50-100m²/l (equivale a 1-2l por 100m² de mezcla ya lista para utilizar) según el grado de suciedad. Limpieza con máquina monodisco y la almohadilla especial LOBA verde o una máquina automática de lavado y aspiración con almohadillas propias.

USO

Preparación

Mezclar el limpiador básico con agua en una relación de 1:4 a 1:6 y humedecer la superficie con ayuda de un pulverizador LOBA o una mopa.

Limpieza básica (máquina de limpieza automática) de superficies medianas y grandes

Tras un breve tiempo de actuación, trabajar la superficie con una máquina automática de lavado y aspiración y discos abrasivos apropiados y aspirar directamente la suciedad desprendida.

Limpieza básica (máquinas monodisco) en superficies pequeñas a medianas

Tras un breve tiempo de actuación, trabajar la superficie con una máquina monodisco con una almohadilla especial LOBASAND verde. Aspirar directamente la suciedad desprendida con una aspiradora de agua o recogerla con paños o mopas.

Limpieza básica (manual) de superficies pequeñas

Aplicar el producto limpiador y, tras un breve tiempo de actuación, trabajar la superficie con un cepillo de cerdas semiduras. Aspirar directamente la suciedad desprendida con una aspiradora de agua o recogerla con paños o mopas.

Cuidado inicial

Después de una limpieza básica es necesario de nuevo un cuidado inicial con un producto LOBA adecuado. Aplicar el producto de cuidado solo cuando se haya secado completamente.

Limpieza intensiva

La suciedad persistente y las pisadas que no se pueden eliminar con LOBA SportCleaner se pueden eliminar en muchos casos con SportRemover diluido 1:10 en agua. Esta solución requiere limpiar el suelo en húmedo con una mopa adecuada para el revestimiento. Inmediatamente después, limpiar de nuevo con agua limpia y neutralizar. Tratar la suciedad persistente con un paño, un cepillo o con LOBASAND SpecialPad verde y la máquina monodisco (el empleo de discos más abrasivos, esponjas de enjuague, etc. puede rayar la superficie). Antes de aplicar el producto en toda la superficie, debe comprobarse su idoneidad para determinados tipos de suciedad. Las manchas que han penetrado en la pintura no pueden eliminarse sin que queden residuos.

INDICACIONES IMPORTANTES

Para estructuras multicapa altas de productos de cuidado puede ser necesario también repetir varias veces la operación respectiva. A continuación, lavar la superficie con agua clara, neutralizar. Esto puede efectuarse también con una máquina automática.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.