

SanitaryCleaner



LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



Limpiador ácido, altamente concentrado. Disuelve grasas, aceites, suciedad, cal, óxido y depósitos de orina.

- Disuelve grasa, cal, depósitos de orina, óxido, aceite y suciedad de todo tipo
- Escaso consumo, elevado rendimiento
- Elimina suciedad persistente

Zona de uso:

Apto para la limpieza de superficies resistentes a ácidos y al agua como azulejos, baldosas, lavabos, retretes y urinarios, bañeras, duchas y griferías, así como los revestimientos de cerámica en piscinas. No apto para esmaltados y piedra caliza como, por ejemplo, mármol.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO			
10080	11	12	480
	10l	-	60

Valor de pH 1,0

Componentes < 5% tensioactivos no iónicos, perfumes, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses
Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE GS80

Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

Agua.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

pañó o esponja / mezclar aprox. 50-100 ml en 10l de agua. Si la suciedad es muy fuerte se puede aumentar la dosis. Suficiente para 100m².

USO

Mezclar el limpiador concentrado con agua, aumentando la dosis de limpiador en función del grado de suciedad. Lavar la superficie humedeciéndola con la solución limpiadora y con un aparato de limpieza apropiado.

Para proteger las juntas hay que humedecerlas previamente con agua. Enjuagar con agua clara tras un breve tiempo de actuación. El frotado en seco solo es necesario en objetos cormados.

INDICACIONES IMPORTANTES

No utilizar sobre piedra calcárea, aluminio o superficies barnizadas. En caso de duda, probar la aptitud del producto en un punto poco visible.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.