

NatureOil



PRODUCTO PARA EL CUIDADO



Aceite reparador de mantenimiento

Aceite para el cuidado a base de agua. Protección de suelos tratados con aceite. Como producto para el cuidado sin disolventes, y por lo tanto ecológico, es el complemento idóneo para suelos de parquet duraderos. Conserva el hermoso aspecto de los suelos tratados con aceite. Cuidado de toda la superficie o para reparaciones parciales.

- Regenerador para suelos deteriorados y desgastados
- Repara pequeños daños en la imprimación de aceite
- Sin disolventes
- Olor neutro
- Innovación de LOBA

Zona de uso:

Apto para el cuidado de parquet y suelos de madera tratados con aceite.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10100	1l	15	540
	5l	4	128

Componentes

Agua, tensioactivos aniónicos, aromáticos, conservantes, Secantes sin cobalto

Almacenamiento y transporte

Estable en almacén 24 meses, observar impresión sobre el envase. No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE

Ö10+

Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Pulverizador LOBA o paño / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) según capacidad de absorción de la base.

TIEMPO DE SECADO

- Transitable con precaución a las 4-6 horas.
- Plena capacidad para carga y para cubrir a las 12 horas.

USO

Los elementos multicapa de nueva instalación, así como los suelos recién tratados con aceite,

deben ser limpiados sin generar polvo (fregar, aspirar). Aplicar acto seguido una fina capa uniforme de NatureOil con un paño sin pelusa y extender de inmediato los excedentes hasta obtener una superficie totalmente transparente, evitando la formación de acumulaciones.

Suelos con suciedad adherida y ya utilizados con huellas de uso

Preparar con una limpieza básica con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, si fuese necesario se puede igualar también con la almohadilla special LOBA ligeramente abrasiva (beige/verde). Tras el secado completo, aplicar NatureOil.

En caso de fuerte deterioro

puede ser necesario un tratamiento con un aceite impregnante. Encontrará las indicaciones al respecto en las instrucciones de conservación LOBA para suelos de madera.

En superficies grandes

se puede trabajar con el procedimiento SprayCleaner. Aplicar NatureOil con pulverizador e igualar a máquina (monodisco con la almohadilla special LOBA blanca).

En bases no absorbentes,

p. ej. suelos de parquet tratados con aceite UV de fábrica, de nueva instalación o apenas utilizados, se producen alteraciones por humedecimiento. Para el cuidado de esos suelos es apropiado p. ej. Nature Wax.

INDICACIONES IMPORTANTES

Guardar los paños, discos u otros útiles de trabajo empapados en recipientes cerrados, humedecer el aceite junto con el polvo de lijar, los paños de tela, etc. con agua o desecharlos en un recipiente ignífugo; de lo contrario, existe peligro de autoignición. Ventilar bien las áreas de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.