

NatureWax



PRODUCTO PARA EL CUIDADO



Cera de cuidado protectora




Cera para el cuidado a base de agua. Protección de suelos de parquet tratados con aceite o encerados. Las superficies enceradas necesitan un cuidado periódico para conservar su aspecto satinado. Los productos para el cuidado a base de agua y sin disolventes representan la elección idónea para proteger y restaurar la superficie.

- Protege el suelo contra el agua y la suciedad
- Procesamiento fácil y seguro
- Sin disolventes
- Olor neutro
- Admite pulido ligero
- Innovación de LOBA

Zona de uso:

Apto para el cuidado de parquet y suelos de madera tratados con aceite y encerados.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

Valor de pH	9,0
Componentes	Agua, ceras, tensioactivos no iónicos, aromáticos, conservantes
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 24 meses, observar impresión sobre el envase. No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.
GISCODE	GE10

Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Pulverizador LOBA, espátula o paño/10-20 ml/m² (50-100 m²/l), pulir a mano o de forma mecanizada tras el secado, p. ej., con la almohadilla normal LOBA blanca.

TIEMPO DE SECADO

- Aprox. 60 min.

USO

Elementos multicapa de nueva instalación,

recién tratados con aceite o cera, así como los suelos impregnados con aceite de cera dura, deben ser limpiados sin generar polvo (lavar, aspirar). Aplicar luego uniformemente una fina capa de NatureWax con un paño sin pelusa o una esponja y pulir tras el secado.

Limpiar los suelos con suciedad adherida fregando con agua y LOBA ParkettSoap. Tras el secado completo, aplicar NatureWax y pulir.

Suelos ya utilizados con huellas de uso

Preparar con una limpieza básica con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, si fuese necesario se puede igualar también con la almohadilla special LOBA ligeramente abrasiva (beige/verde). Tras el secado completo, aplicar NatureWax y pulir.

En superficies grandes

se puede trabajar con el procedimiento SprayCleaner. Aplicar NatureWax con pulverizador e igualar a máquina (monodisco con la almohadilla special LOBA blanca).

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.