



# PermanentCare mate

PRODUCTO PARA EL CUIDADO




Producto de dispersión permanente, de poliuretano. Protección permanente de suelos barnizados. Protección adicional para suelos recién instalados, evita el desgaste acelerado. Revitaliza los suelos utilizados, disimula los signos visibles de desgaste, los pequeños rasguños, prolonga el momento hasta que necesite ser restaurado y aumenta la vida útil de la superficie.

- Producto de cuidado permanente de PU puro especialmente resistente a la abrasión
- Protege la capa de barniz a largo plazo y contra el desgaste
- Proporciona brillo mate a suelos deteriorados y desgastados
- Se puede utilizar universalmente en varios pisos barnizados
- Extrema resistencia a las huellas de brocha
- Alto contenido en sólidos

#### Zona de uso:

Adecuado para el cuidado de suelos de madera barnizada extramate y mate, revestimientos de corcho, linóleo, PVC y otras superficies impermeables.

## Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

**Valor de pH** 8,4

**Almacenamiento y transporte** Estable en almacén 24 meses, observar impresión sobre el envase. No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

**GISCODE** GE10

## Indicaciones de procesamiento

- Eliminar previamente la suciedad suelta y el polvo con una aspiradora, escoba o mopa, y finalmente lavar la superficie en húmedo con LOBA CleanFix o Cleaner. La suciedad más adherida y los restos de antiguos productos de cuidado tienen que eliminarse previamente mediante una limpieza básica. Es muy importante aquí seguir las instrucciones de la información técnica de los productos respectivos.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitar bien el material.
- Tener en cuenta las instrucciones de cuidado conforme al ámbito de aplicación.
- Mediante la aplicación de una capa de cuidado, pueden modificarse las propiedades y/o el grado de brillo. Deberán observarse los certificados de ensayo sobre las propiedades antideslizantes y la idoneidad para suelos deportivos.

### DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

### HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos LOBAT00L, en superficies grandes con mopa apropiada para grandes superficies /  $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

### TIEMPO DE SECADO

- Transitable a las 1-2 horas.
- Plena capacidad para carga y para cubrir a las 12 horas.

### USO

Depositar el material sobre el suelo por partes y extender a continuación formando una capa homogénea. Mantener el aparato de aplicación plano sobre el suelo dentro de lo posible y no levantar. Trabajar sin presión. Comenzar en un extremo de la sala y luego trabajar de pared a pared hacia el extremo opuesto con la puerta de salida. Una sala siempre debería ser tratada al completo. No retocar el suelo nunca durante el secado, pues se pueden formar líneas visibles.

### LIMPIEZA BÁSICA

PermanentCare no puede ser eliminado con seguridad mediante una limpieza básica de parquet barnizado, revestimientos de madera o corcho o linóleo.

En elementos de nueva instalación barnizados de fábrica pueden producirse alteraciones de la adherencia. Aquí es necesario efectuar pruebas previas en todos los casos. Una limpieza básica previa con LOBA CareRemove produce en muchos casos una adherencia suficiente.

## Indicaciones generales

**Limpieza de las herramientas de trabajo:** limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

**Tiempo de secado:** los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.