

AlcoholCleaner



LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



Limpiador reforzado por alcohol, altamente concentrado Para la limpieza periódica.

- Elimina suciedad persistente
- Seca sin dejar huellas
- Apto para el uso universal en todas las superficies a prueba de agua y alcohol
- Secado rápido
- Escaso consumo, elevado rendimiento

Zona de uso:

Apto para la limpieza de todas las superficies a prueba de agua y alcohol como baldosas, marcos de ventanas, vidrio, plástico, cerámica, acero inoxidable, esmaltada, etc. En caso de duda, probar la aptitud en un punto poco visible.

Datos del producto

| Nº DE ARTÍCULO | | |
|----------------|-----|----|
| 10205 | 10l | 60 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Componentes | < 5% tensioactivos aniónicos, perfumes |
| Almacenamiento y transporte | Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas. |
| GISCODE | GU50 |

Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

Agua.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos LOBATool. Utilizar para superficies grandes una mopa lavasuelos apropiada o una máquina automática de lavado y aspiración. / aprox. 100-200 ml en 10l de agua. Si la suciedad es muy fuerte se puede aumentar la dosis. Suficiente para 100m².

USO

Mezclar el limpiador concentrado con agua, aumentando la dosis de limpiador en función del grado de suciedad. Lavar la superficie humedeciéndola con la solución limpiadora y con un aparato de limpieza apropiado.

Solo es necesario volver a frotar en caso de cristal.

Indicaciones de procesamiento

El producto es apto también para el uso en máquinas automáticas de lavado y aspiración.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.