

# LaminateCleaner



LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO



Limpiador de pH neutro, altamente concentrado. Para la limpieza periódica.

- Reduce claramente el riesgo de hinchamiento de cantos en suelos laminados y de madera
- Concentrado de alto rendimiento
- Apropiado también para muebles con revestimiento sintético, paredes, puertas y ventanas
- Seca sin dejar huellas
- Cuidadoso con el material y pH neutro
- Excelente efecto limpiador gracias a una capacidad de disolución de la suciedad extrema

#### Zona de uso:

Apto para la limpieza de suelos laminados.

## Datos del producto

N° DE ARTÍCULO			
10443	11	12	480

<b>Valor de pH</b>	7,8
<b>Componentes</b>	< 5% tensioactivos no iónicos, perfumes, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
<b>Almacenamiento y transporte</b>	Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.
<b>GISCODE</b>	GU50

## Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### DILUYENTE

Agua.

### HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Mopa lavasuelos LOBATool. Utilizar para superficies grandes una mopa lavasuelos apropiada o una máquina automática de lavado y aspiración. / según aplicación, mezclar en un cubo 100 - 200ml con 10l de agua, suficiente para 100m<sup>2</sup>.

### USO

Mezclar el limpiador concentrado con agua, aumentando la dosis de limpiador en función del grado de suciedad. Lavar la superficie humedeciéndola con la solución limpiadora y con un aparato de limpieza apropiado.

El uso de cantidades excesivas de agua en combinación con un tiempo de actuación demasiado largo puede causar hinchamientos en suelos laminados, sobre todo en las zonas de juntas, y por lo tanto debe evitarse.

El producto es apto también para el uso en máquinas automáticas de lavado y aspiración.

## Indicaciones generales

**Limpieza de las herramientas de trabajo:** limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.