



ParkettOil Deluxe

Transparente

PRODUCTO PARA EL CUIDADO






Aceite de cuidado intensivo. Para la reimpregnación de suelos tratados con aceite. Por su elevado contenido de aceite incluso los suelos más deteriorados recuperan su aspecto original con una sola aplicación. Fórmula especialmente inodora.

- Para el cuidado de superficies tratadas con aceite deterioradas y con poros abiertos
- Especial para impregnar de nuevo tras una limpieza intensiva
- Ideal para el cuidado de toda la superficie o para reparaciones puntuales
- Conserva las propiedades antideslizantes de los suelos tratados con aceite

Zona de uso:

Apto para el cuidado de suelos de madera tratados con aceite y fuertemente deteriorados. No utilizar en productos tratados con aceite y UV y no absorbentes.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Cuerpo sólido	45,4 ±2%
Componentes	hidrocarburos alifáticos, aceites vegetales modificados, desecantes, Agua, Secantes sin cobalto
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 36 meses No sensible a las heladas.
GISCODE	Ö60

Indicaciones de procesamiento

- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Agitar bien el material.

DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Pulverizador, mopa o paño de LOBA / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) dependiendo de la capacidad de absorción del pavimento. Nivelación con SpecialPad LOBASAND beis.

TIEMPO DE SECADO

- Igualar a los 30-60 min.
- Transitable con precaución a las 4-6 horas.
- Plena capacidad para carga y para cubrir a las 12 horas.

USO

ParkettOil Deluxe solo puede utilizarse en pavimentos absorbentes, por ejemplo, en suelos no saturados o tras una limpieza intensiva. La nivelación mecánica es absolutamente necesaria.

Suelos utilizados con signos de uso

Prepararlos limpiándolos a fondo con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, si fuese necesario se pueden nivelar también mecánicamente con discos ligeramente abrasivos (beis/verde). Tras el secado completo, aplicar ParkettOil Deluxe y, después de dejarlo actuar aprox. 30-60 minutos, nivelar toda la superficie con una máquina monodisco y con LOBASAND SpecialPad beis debajo.

En superficies más grandes

puede utilizarse el proceso SprayCleaner. Aplicar ParkettOil Deluxe pulverizando y nivelando mecánicamente (máquina monodisco con LOBASAND SpecialPad beis/blanco).

INDICACIONES IMPORTANTES

Guardar los paños, discos u otros útiles de trabajo empapados en recipientes cerrados, humedecer el aceite junto con el polvo de lijar, los paños de tela, etc. con agua o desecharlos en un recipiente ignífugo; de lo contrario, existe peligro de autoignición. Ventilar bien las áreas de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo con disolventes, p. ej. un limpiador de pinceles.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Interacciones: los materiales con sustancias plastificantes, como las bases de moquetas, patas de muebles, ruedas de sillas, colas de parquet y montaje, pueden provocar reblandecimientos y alteraciones del color. La acumulación de depósitos en las juntas puede causar efectos táctiles y ópticos negativos. Las cargas con tinturas para el cabello, neumáticos de goma de coches, motocicletas, bicicletas y similares pueden provocar alteraciones permanentes e irreversibles del color superficial.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.