

ParkettOil Pro

Transparente



PRODUCTO PARA EL CUIDADO



Aceite de cuidado intenso para la impregnación posterior. Por su elevado contenido de aceite, incluso los suelos tratados con aceite, sin formación de capas y más deteriorados, recuperan el aspecto de superficie uniforme tras una sola aplicación.

- Para el cuidado de superficies tratadas con aceite deterioradas sin formación de capas
- Especial para impregnar de nuevo tras una limpieza intensiva
- Ideal para el cuidado de toda la superficie o para reparaciones puntuales
- Conserva las propiedades antideslizantes de los suelos tratados con aceite

Zona de uso:

Apto para el cuidado de suelos de madera tratados con aceite y fuertemente deteriorados.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 36 meses
No sensible a las heladas.

GISCODE Ö40+

Indicaciones de procesamiento

- Eliminar previamente la suciedad suelta y el polvo con una aspiradora, escoba o mopa, y finalmente lavar la superficie en húmedo con LOBA CleanFix o Cleaner. La suciedad más adherida y los restos de antiguos productos de cuidado tienen que eliminarse previamente mediante una limpieza básica. Es muy importante aquí seguir las instrucciones de la información técnica de los productos respectivos.
- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Tener en cuenta las instrucciones de cuidado conforme al ámbito de aplicación.
- Mediante la aplicación de una capa de cuidado, pueden modificarse las propiedades y/o el grado de brillo. Deberán observarse los certificados de ensayo sobre las propiedades

antideslizantes y la idoneidad para suelos deportivos.

DILUYENTE

¡El producto ya está preparado para su uso y no debe ser diluido!

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Pulverizador, mopa o paño de LOBA / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) dependiendo de la capacidad de absorción del pavimento. Nivelación con SpecialPad LOBASAND beis.

TIEMPO DE SECADO

- Igualar a los 30-60 min.
- Transitable con precaución a las 4-6 horas.
- Plena capacidad para carga y para cubrir a las 12 horas.

Indicaciones de procesamiento

USO

ParkettOil Deluxe solo puede utilizarse en bases absorbentes, p. ej. suelos muy deteriorados o tras limpiezas intensivas. La igualación a máquina es indispensable.

Suelos ya utilizados con huellas de uso

Realizar la preparación mediante una limpieza básica con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, si fuese necesario se puede igualar también a máquina con las almohadillas ligeramente abrasivas (beige/verde). Después del secado completo, aplicar ParkettOil Deluxe y, tras un tiempo de actuación de unos 30-60 minutos, igualar toda la superficie con una máquina monodisco y la almohadilla LOBASAND SpecialPad beige.

En superficies grandes

se puede trabajar con el procedimiento SprayCleaner. Pulverizar ParkettOil Deluxe e igualar a máquina (máquina monodisco con la almohadilla LOBASAND SpecialPad beige/blanca).

En suelos no absorbentes,

p. ej. suelos de parquet de nueva instalación o apenas utilizados, tratados con aceite UV, el aceite de conservación no puede penetrar en la madera produciéndose alteraciones por humedecimiento y/o retrasos en el secado. Para el cuidado de ese tipo de suelos, puede utilizarse alternativamente, p. ej., LOBA Permanent OilCare.

INDICACIONES IMPORTANTES

Guardar los paños, discos u otros útiles de trabajo empapados en recipientes cerrados, humedecer el aceite junto con el polvo de lijar, los paños de tela, etc. con agua o desecharlos en un recipiente ignífugo; de lo contrario, existe peligro de autoignición. Ventilar bien las áreas de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo con disolventes, p. ej. un limpiador de pinceles.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Interacciones: los materiales con sustancias plastificantes, como las bases de moquetas, patas de muebles, ruedas de sillas, colas de parquet y montaje, pueden provocar reblandecimientos y alteraciones del color. La acumulación de depósitos en las juntas puede causar efectos táctiles y ópticos negativos. Las cargas con tinturas para el cabello, neumáticos de goma de coches, motocicletas, bicicletas y similares pueden provocar alteraciones permanentes e irreversibles del color superficial.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.