

WaxRefresh



PYYHINTÄHOITOAINE



Vesipohjainen pyyhintähoitoaine. Puhdistus ja hoito yhdessä työvaiheessa.

- Hoidon jälkeen pintaan jää ohut vahasuojakalvo
- Erittäin riittoisa tiiviste
- Materiaaleja suojaava ja pH-neutraali
- Hyvä puhdistusvaikutus
- Yleiskäyttöön erilaisille öljytyille tai öljytyille/vahatuille lattioille

Käyttöalue:

Sopii öljytyyn ja vahatun parketin ja puulattian puhdistukseen ja hoitoon.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10041	10 l	-	60
	1 l	12	480

Sisältö

< 5% anioniset pinta-aktiiviset aineet, < 5% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, < 5% fosfonaatit, LIMONENE, hajuedet, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 36 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

GISCODE

GU73

Työstöohjeita

- Poista irtolika ja pöly ensin pölynimurilla, harjalla tai mopilla.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

OHENNIN

Vesi.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-lattiamoppi. Käytä suurille pinnoille sopivaa litteää lattiamoppia-laitetta tai lattianpesukonetta. / Lisää käyttöalueen mukaan noin 200–1000 ml 10 litraan vettä, jolloin liuos riittää 100 m²:lle. Erittäin likaisissa kohteissa voi annostelua lisätä.

KUIVUMISAIKA

- Noin 60 min

KÄYTTÖ:

Ensimmäinen hoito:

Jos ensimmäistä hoitoa ei voi tehdä LOBA NatureWax- tai ParkettWax-tuotteella, lisää 1 l WaxRefresh-tuotetta 10 litraan vettä ja pyyhi lattiapäällysteet liuoksella loppusiivouksen tai peruspuhdistuksen jälkeen. Kun pinta on kuivunut, sen voi kiillottaa.

Kunnossapitopuhdistus (käsin):

Lisää 200–300 ml WaxRefresh-tuotetta 10 litraan vettä ja pyyhi lattiapäällysteet lattiamopilla. Anna jäämäkosteuden kuivua.

Kunnossapitopuhdistus (koneella):

Lisää 200–300 ml WaxRefresh-tuotetta 10 litraan vettä ja pyyhi lattiapäällysteet lattianpesukoneella. Välitöntä imuroimista on vältettävä, jotta jäämäkosteus kuivuu pinnalla ja saavutetaan riittävä hoitovaikutus.

Huomio:

Älä käytä liikaa puhdistusliuosta. Jos vettä käytetään liikaa ja liuoksen annetaan vaikuttaa liian kauan, parketti- puu- ja korkki-lattiat voivat turvota, mitä pitää välttää.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.