

SanitaryCleaner



KUNNOSSAPITOPUHDISTUS






Tiivistetty, hapan puhdistusaine. Irrottaa rasvaa, öljyä, likaa, kalkkia, ruostetta ja virtsakiveä.

- Irrottaa rasvaa, kalkkia, virtsakiveä, ruostetta, öljyä ja kaikenlaista likaa
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- Poistaa pinttyneen lian

Käyttöalue:

Sopii happoja ja vettä kestävien pintojen, kuten kaakelien, laattojen, lavuaarien, WC-pönttöjen ja urinaalialtaiden, kylpyammeiden, suihkutilojen, hanojen sekä uimahallien keraamisten päällysteiden puhdistamiseen. Ei sovellu emalille ja kalkkikiville, kuten marmorille.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10080	1 l	12	480
	10 l	-	60

pH-arvo	1,0
Sisältö	< 5% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, hajuvedet, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 36 kk. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	GS80

Työstöohjeita

- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Vesi.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Liina tai sieni / lisää n. 50–100 ml 10 litraan vettä. Erittäin likaisissa kohteissa voi annostelua lisätä. Riittää 100 m²:n alalle.

KÄYTTÖ:

Sekoita puhdistustiiviste veteen, annostele tuotetta enemmän, jos pinta on erittäin likainen. Pyyhi pinta kosteaksi puhdistusliuoksella ja tarkoitukseen sopivalla puhdistuslaitteella. Saumat on suojattava kastelemalla ne ensin vedellä. Anna vaikuttaa hetki ja huuhtelee sitten puhtaalla vedellä. Kuivaksi hankaaminen on tarpeen vain käsiteltäessä kromattuja esineitä.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Älä käytä kalkkipitoisille kiville, alumiinille ja lakatuille pinnoille. Jos et ole varma tuotteen soveltumisesta tietylle pinnalle, kokeile sitä ensin huomaamattomaan kohtaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevä valmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuunne ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisaajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoa päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.