



NatureWax

HOITOAINEET



Suojaava hoitovaha

Vesipohjainen hoitovaha. Öljytyn ja vahatun parkettilattian suojaamiseen. Vahapitoiset pinnat tarvitsevat säännöllistä hoitoa samettimaisen ulkonäkönsä ylläpitämiseksi. Vesipohjaiset ja liuotinvapaat hoitotuotteet ovat ihanteellinen valinta pinnan suojaukseen ja kunnostukseen.

- Suojaa lattiaa vedeltä ja lialta
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Liuotinvapaa
- Neutraali tuoksu
- Helppo kiillottaa
- LOBAn innovaatio

Käyttöalue:

Sopii öljytyn ja vahatun parketin ja puulattian hoitoon.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

pH-arvo	9,0
Sisältö	vesi, vahat, ei-ioniset tensidit, tuoksuaineet, säilöntäaineet
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	GE10

Työstöohjeita

- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelemääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-suihkepullo, lasta tai liina / 10–20 ml/m² (50–100 m²/l) kuivamisen jälkeen kiillotus käsin tai koneella esim. valkoisella LOBASAND NormalPad -laikalla.

KUIVUMISAIKA

- Noin 60 min

KÄYTTÖ:

Uudet asennetut monikerroselementit,

jotka on vasta öljytty ja vahattu, sekä kovavahaöljyllä kyllästetyt lattiat: poista pöly lakaisemalla tai imuroimalla, levitä NatureWax-tuotetta tasainen, ohut kerros nukkaamattomalla liinalla tai sienellä ja kiillota kuivumisen jälkeen.

Puhdista erittäin likaiset lattiat märkäpyyhkimällä ne LOBA ParkettSoap -tuotteella, levitä kokonaan kuivumisen jälkeen NatureWax-tuotetta ja kiillota.

Kuluneet lattiat, joissa on käytön jälkiä,

pitää valmistella puhdistamalla ne perusteellisesti LOBA Cleaner -tuotteella tai LOBA ParkettSoap -tuotteella sekä tarvittaessa myös tasoittamalla ne koneella hieman hankaavan LOBA-TOOL-normaaliaikan (beige/vihreä) kanssa. Kun pinta on täysin kuiva, levitä NatureWax-tuotetta ja kiillota.

Suurille pinnoille

voidaan käyttää SprayCleaner-menetelmää. Levitä NatureWax-tuotetta suihkuttamalla ja tasoittamalla koneella (lattianhoitokone ja valkoinen LOBATool-erikoislaikka).

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAN sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisaajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.