

KorkCare



HOITOAINEET



Vesipohjainen dispersiohoitoaine. Lakatun lattian suojaamiseen. Suojaa lakattuja lattiaita pieniltä naarmuilta ja kulumisjäljiltä suojakalvolla. Estää varhaista kulumista ja pidentää pinnan käyttöikä.

- Yleishoitoaine kaikille lakatuille korkkilatioille
- Tuo kuluneisiin lattioihin uutta kiiltoa
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Vesipohjainen ja ympäristöystävällinen
- Ylläpitää lattioiden arvoa ja ulkonäköä
- Tarjoaa lakkakalvolle kestäväen suojan kulumista vastaan
- Johtavien valmiskorkkivalmistajien suosittelema

Käyttöalue:

Sopii puulihimmeiksi ja kiiltäviksi lakattujen korkkilattioiden hoitoon. Optimaalinen myös UV-lakatuille pinnoille.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10265	11	12	480

pH-arvo	8,4
Sisältö	vesi, polymeerit, vesiliukoiset liuottimet, ei-ioniset tensidit, säilöntäaineet
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	GE10

Työstöohjeita

- Poista irtolika ja pöly ensin pölynimurilla, harjalla tai mopilla, pyyhi pinta sen jälkeen kosteaksi LOBA CleanFix- tai Cleaner-tuotteella. Sitkeät liat ja vanhojen hoitoaineiden jäämät täytyy poistaa etukäteen LOBA CareRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella. Noudata myös tällöin kyseisten tuotteiden teknisiä tietoja.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBA Wischwiesel -lasta, suurille pinnoille sopiva litteä latiamoppi / $30-40 \text{ ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 1-2 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 12 tunnin kuluttua.

KÄYTTÖ:

Materiaali asetetaan vyöhykkeittäin lattialle ja levitetään sen jälkeen tasaiseksi kerrokseksi. Pidä levityslaitte mahdollisimman litteänä lattiaa vasten äläkä nosta sitä, älä paina levityslaitetta käsittelyn aikana. Aloita huoneen toisesta päästä ja käsittele lattiaa seinästä seinään siten, että pääset poistumaan oven kautta. Käsittele yhden huoneen lattia kokonaan yhdellä kertaa. Älä koskaan käsittele lattiaa kuivumisen aikana uudelleen, jottei lattiaan muodostu raitoja.

PERUSPUHDISTUS:

Tuotteen voi poistaa LOBA CareRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Koska tällä alueella on tarjolla runsaasti erilaisia teollisesti päällystettyjä pintoja ja lakkausominaisuuksia, on myös suositeltavaa noudattaa päällystevalmistajan hoito-ohjeita ja epävarmoissa tapauksissa ottaa yhteyttä päällystevalmistajaan tai LOBAN asiakaspalveluun. Vaihtoehtoisesti soveltuvuutta voi testata myös itse koestuspinoilla.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAN sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuunne ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisaajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.