

WaxRemover



PERUSPUHDISTUSAINEEET



Liutinpohjainen peruspuhdistusaine öljytyille ja vahatuille lattiapäällysteille. Poistaa pinttyneen lian ja vanhat hoitoainekerrokset.

- Klassinen öljytyjen/vahattujen lattioiden tehopuhdistaja
- Soveltuu myös vesierkkille lattioille

Käyttöalue:

Soveltuu vanhojen vahakerrosten poistamiseen öljytyiltä ja vahatuilta lattiapäällysteiltä.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10309	11	6	480

Sisältö	> 30% alifaattiset hiilivedyt, hajuvedet, LIMONENE
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 36 kk. Ei pakkasherkkä.
GISCODE	GG0

Työstöohjeita

- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-suihkepullo / 20-40 ml/m² = 25-50 m²/l likaantumisasteesta riippuen, puhdistus lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBASAND-erikoislaikalla, pyyhi likaneste liinalla.

KÄYTTÖ:

Levitä WaxRemover-tuotetta liinalla tai LOBATOOL-suihkepullolla puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa hetki ja käsittele pinta sitten lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBASAND-erikoislaikalla. Irronneet vaha- ja likajäämät on pyyhittävä välittömästi tämän jälkeen pois kuivalla liinalla. Etene suuremmilla pinnoilla vyöhykkeittäin.

Tarvittaessa menettely voidaan toistaa.

Huolehdi työtilojen riittävästä tuuletuksesta käsittelyn ja kuivauksen aikana.

Yleisiä ohjeita

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdistu kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.