



ParkettWax

Punaruskea

HOITOAINEET





Liutinpohjainen hoitovaha. Öljytyn ja vahatun parkettilattian suojaamiseen. Lattia saa hillityn kiillon ja suojan kosteutta vastaan.

- Suojaa lattiaa vedeltä ja lialta
- Klassinen lattiavaha
- Täyttää puun avoimet huokokset
- Helppo kiillottaa

Käyttöalue:

Sopii öljytyn ja vahatun parketin ja puulattian hoitoon.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO		
10429	12l	50

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 36 kk.
Ei pakkasherkkä.

Työstöohjeita

- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelemääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-suihkepullo, lasta tai liina / 10–20 ml/m² (50–100 m²/l) kuivamisen jälkeen kiillotus käsin tai koneella esim. valkoisella LOBASAND NormalPad -laikalla.

KUIVUMISAIKA

- Noin 60 min

KÄYTTÖ:

Uudet asennetut monikerroselementit,

jotka on vasta öljytty ja vahattu, sekä kovavahaöljyllä kyllästetyt lattiat: levitä ParkettWax-tuotetta tasainen, ohut kerros nukkaamattomalla liinalla tai sienellä ja kiillota kuivumisen jälkeen.

Kuluneet lattiat, joissa on käytön jälkiä,

pitää valmistella puhdistamalla ne perusteellisesti LOBA Cleaner -tuotteella tai LOBA ParkettSoap -tuotteella sekä tarvittaessa myös tasoittamalla ne koneella hieman hankaavan laikan (beige/vihreä) kanssa. Kun pinta on täysin kuiva, levitä ParkettWax-tuotetta ja kiillota.

Suurille pinnoille

voidaan käyttää SprayCleaner-menetelmää. Levitä ParkettWax-tuotetta suihkuttamalla ja tasoittamalla koneella (lattianhoitokone ja valkoinen laikka).

Työstöohjeita

Vahalla hoidetuista lattioista voi tulla varsinkin perusteellisen kiillotuksen jälkeen liukkaita. Liukkautta voi vähentää käyttämällä LOBA WaxRefresh -tuotetta.

PERUSPUHDISTUS:

ParkettWax-tuotteen voi jälleen poistaa LOBA WaxRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisaajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Turvallisuusohjeet: erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsittelyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.