



ParkettOil Deluxe

Läpinäkyvä

HOITOAINEET



Tehohoitoöljy. Öljytyn lattian jälkikyllästykseen. Suuren öljypitoisuuden ansiosta myös erittäin kuluneet öljytyt lattiat saavuttavat jo yhdellä käsittelykerralla alkuperäisen ulkonäkönsä. Erittäin vähähajuinen koostumus.

- Erittäin kuluneiden, avohuokoisten öljytyjen pintojen hoitoon
- Sopii erityisesti jälkikyllästykseen tehopuhdistuksen jälkeen
- Ihanteellinen koko alueen hoitoon tai tietyn alueen korjaamiseen
- Säilyttää öljytyjen lattioiden liukastumisenesto-ominaisuudet

Käyttöalue:

Sopii voimakkaasti kuluneen, öljytyn puulattian hoitoon. Ei saa käyttää imukyvyttömille UV-öljytyille tuotteille.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Fast element	45,4 ±2%
Sisältö	alifaattiset hiilivedyt, modifioidut kasviöljyt, sikkatiivit, vesi, kobalttia sisältämättömät kuiva-aineet
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 36 kk. Ei pakkasherkkä.
GISCODE	Ö60

Työstöohjeita

- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBA-sumutinkannu, pyyhin tai liina / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) alustan imukyvyn mukaan. Tasoitus LOBASAND SpecialPad beigellä.

KUIVUMISAIKA

- Tasoitus 30–60 minuutin kuluttua.
- Pinnan päällä voi kävellä varovasti 4–6 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 12 tunnin kuluttua.

KÄYTTÖ:

ParkettOil Deluxea voidaan käyttää vain imukykyisillä alustoilla, esim. tehopuhdistuksen jälkeen tai lattioihin, joissa ei ole enää juuri mitään hoitoaineita. Pinta on ehdottomasti tasoitettava koneellisesti.

Työstöohjeita

Käytössä olleet lattiat, joissa on kulumisen merkkejä

Valmistele perusteellinen puhdistus LOBA Cleanerilla tai LOBA ParkettSoapilla, tarvittaessa myös koneellinen tasoitus kevyesti hiontatyyneillä (beige/vihreä). Kun pinta on kuivunut täysin, levitä ParkettOil Deluxea ja anna sen vaikuttaa noin 30–60 minuuttia. Sen jälkeen tasoita koko pinta kiillotuskoneella, jossa on beige LOBASAND SpecialPad -tyyny.

Suurempiin pintoihin

voidaan käyttää SprayCleaner-menetelmää. Levitä ParkettOil Deluxea sumuttamalla ja tasoittamalla koneellisesti (kiillotuskone, jossa on beige/valkoinen LOBASAND SpecialPad).

TÄRKEITÄ OHJEITA

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tyynejä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärisssä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla – itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.