



FloorCare

himmeä

HOITOAINEET



Hoitoa ja suojaa himmeäksi lakatuille lattioille




Vesipohjainen dispersiohoitoinne. Lakatun lattian suojaamiseen. Suojaa lakattuja lattioita pieniltä naarmuilta ja kulumisjäljiltä suojakalvolla. Estää varhaista kulumista ja pidentää pinnan käyttöikä.

- Ylläpitää lattioiden arvoa ja ulkonäköä
- Tarjoaa lakkakalvolle kestävä suojan kulumista vastaan
- Yleiskäyttöön erilaisille lakatuille päällysteille
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Peittää kulumat

Käyttöalue:

Sopii ekstrahimmeä- ja himmeälakatun puulattian, korkki-päällysteen, linoleumi-, PVC-päällysteen sekä lasittamattoman kiven ja muiden vedenpitävien pintojen hoitoon.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10490	1l	12	480
	5l	4	128

pH-arvo

8,5

Sisältö

vesi, polymeerit, vesiliukoiset liuottimet, ei-ioniset tensidit, säilöntäaineet

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä.

Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

GISCODE

GE10

Työstöohjeita

- Poista irtolika ja pöly ensin pölynimurilla, harjalla tai mopilla, pyyhi pinta sen jälkeen kosteaksi LOBA CleanFix- tai Cleaner-tuotteella. Sitkeät liat ja vanhojen hoitoaineiden jäämät täytyy poistaa etukäteen LOBA CareRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella. Noudata myös tällöin kyseisten tuotteiden teknisiä tietoja.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojausmääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBA Wischwiesel -lasta, suurille pinnoille sopiva litteä latiamoppi / $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 1-2 tunnin kuluttua.
- Täysi kuorimitettavuus ja suojaus 12 tunnin kuluttua.

KÄYTTÖ:

Materiaali asetetaan vyöhykkeittäin lattialle ja levitetään sen jälkeen tasaiseksi kerrokseksi. Pidä levityslaitte mahdollisimman litteänä lattiaa vasten äläkä nosta sitä, älä paina levityslaitetta käsittelyn aikana. Aloita huoneen toisesta päästä ja käsittele lattiaa seinästä seinään siten, että pääset poistumaan oven kautta. Käsittele yhden huoneen lattia kokonaan yhdellä kertaa. Älä koskaan käsittele lattiaa kuivumisen aikana uudelleen, jottei lattiaan muodostu raitoja.

PERUSPUHDISTUS:

Tuotteen voi poistaa LOBA CareRemover -tuotteella tehtävällä peruspuhdistuksella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAN sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on $+20 \text{ °C}$ ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.