



# Markant puolihihmeä

KOVAVAHAÖLJY



## Tasainen kiilto ja paksulta näyttävä pinta

Kovavaahaöljy. Korkealaatuiset kalvon muodostavat öljyt korostavat puun luonnollisuutta ja saavat samalla aikaan tehokkaan lian- ja vedenkestävyyden.

- Muodostaa kalvon, hankauksenkestävä
- Tasainen, täyttävä pinta
- Vettä ja likaa hylkivä
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Korostaa puun luonnollista kauneutta
- Sertifioitu liukastumisenesto työalueilla Saksan rakennussäädöksen (DIN) 51130 luokituksen mukaan
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

## Käyttöalue:

Sopii parketille, puu- ja korkkilattialle. Liukastumisenesto standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa [www.loba.de](http://www.loba.de). Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan.



## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
	750 ml	6	480
10508	2,5 l	4	120
	10 l	-	42

<b>Fast element</b>	47,4 ±2%
<b>Sisältö</b>	alifaattiset hiilivedyt, kobalttia sisältämättömät kuiva-aineet, kasvisvahat, sikkatiivit
<b>Varastointi ja kuljetus</b>	Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Ei pakkasherkkä.
<b>GISCODE</b>	Ö60
<b>2004/42/EY</b>	EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 500 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 461 g/l VOC.

## Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parketti-liimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Levitys lastalla: LOBATool-tasoiuslasta / noin 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)  
 Levitys telalla ja lastalla: Mikrokuituinen LOBATool-öljytela 60-80 tai LOBATool-öljyharja / noin 0-100 ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l)

### KUIVUMISAIKA

- Päällelakkaus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Kuitenkin 24 tunnin kuluessa.
- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

### LEVITYS LASTALLA JA TELALLA:

- Levitä Markant-tuote huolellisesti vyöhykkeittäin LOBATool-tasoiuslastalla.
- Tasoita välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATool-normaailaikalalla.
- Kuivuminen yön yli, enintään 24 tuntia.
- Levitä ohut ja tasainen kerros mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80.

### LEVITYS TELALLA:

- Levitä ohut ja tasainen kerros Markant-tuotetta mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80 / LOBATool-öljyharjalla.
- Kuivuminen yön yli, enintään 24 tuntia.
- Tee tarvittaessa (epätasainen ulkonäkö tai himmeitä ja kiiltäviä kohtia) välihionta ja imuroi hiomapöly pois.
- Levitä ohut ja tasainen kerros Markant-tuotetta mikrokuituisella LOBATool-öljytelalla 60-80 / LOBATool-öljyharjalla.

### KORKKIPÄÄLLYSTEIDEN VALMISTELU

Liiman täytyy olla kokonaan sitoutunut (ota huomioon liiman valmistajan ohjeet), pinnan täytyy olla kuiva eikä siinä saa olla likaa ja mahdollisia liimajäämiä.

Hienohio yhtenäiset korkkipäällysteet tarvittaessa, imuroi korkkipöly huolellisesti pois

### YHTENÄISTEN/MASSIIVISTEN KORKKILATTIOIDEN KÄSITTELY:

Levitä ohut kerros Markant-tuotetta. Kuivuminen yön yli. Levitä ohut kerros Markant-tuotetta. Kuivuminen kosketuskuivaksi voi kestää tilan ilmastointiolosuhteista riippuen jopa kolme päivää

### KORKKIVIILULATTIOIDEN KÄSITTELY

Levitä ohut kerros Markant-tuotetta. Kuivumisaika vähintään 48 tuntia. Tee vahahoito LOBA NatureWax- tai LOBA ParkettWax -tuotteella.

### TÄRKEITÄ OHJEITA

Ylijäämämateriaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisan pidentymistä.

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulattioilla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan. Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpäriässä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla - itsesyttyminen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

## Yleisiä ohjeita

**Työkalujen puhdistus:** puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-timen puhdistusaineella.

**Kuivumisaika:** ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa tekni-sissä tiedoissa.

**Reunaliimautuminen:** ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-kulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneil-maston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

**Vuorovaikutukset:** pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mat-tojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, pol-kupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheutta-ma kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytymiä.

**Turvallisuusohjeet:** erittäin liuotinpitoisten tuotteiden käsit-telyn ja kuivaamisen aikana syntyy tulenarkoja liuotinhöyryjä. Siksi avotuli, avoliekki, hitsaaminen, tupakointi jne. on kielletty vaara-alueella. Tuuleta työ- ja varastotilat hyvin. Sammuta työ- ja sivutiloissa olevat sähkölaitteet riittävän aikaisin, niin että ne ovat jäähtyneet, kun työt aloitetaan. Vältä kaikkea kipinöintiä, myös sähkölaitteista aiheutuvaa kipinöintiä. Pidä materiaaliastiat tiukasti suljettuina. Poista liuottimille arat rakenneosat, kasvit ja eläimet (akvaariot) liuotinhöyryjen vaikutusalueelta.

**Connected Systems:** Connected Systems -ratkaisun avulla tes-tatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuoro-vaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosi-tuksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkke-jä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.