

Akzent 100 Wax



HIGH SOLID -VAHA



Kasvipohjainen High Solid -öljy/-vaha puulattialle. Korostaa puun luonnollisuutta.

- Tasainen, täyttävä pinta
- 100 % kiinteitä aineita - ei liuottimia
- Vähäinen kulutus, erittäin riittoisa
- Parantaa pinnan vedenpitävyyttä
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

Käyttöalue:

Sopii Akzent 100 Oil -öljyllä kyllästetyn puulattian loppukäsittelyyn. Sopii lähes kaikille eurooppalaisille ja eksoottisille puulajeille. Katso LOBAn puulajiluettelo osoitteessa www.loba.de. Ota epävarmassa tapauksessa yhteyttä valmistajaan.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfordern
Z-52706-14



Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10602	750 ml	6	480

Sisältö

modifioidut kasviöljyt, kasvisvahat, vahat, sikkatiivit, kobalttia sisältämättömät kuiva-aineet, alifaattiset hiilivedyt, vesi

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 36 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
Ei pakkasherkkä.

GISCODE

Ö10+

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.
- Tämä tuote on osa LOBAn ja Wakolin Connected Systems -ratkaisua. Wakol-parkettiliimoille sallitut yhdistelmät ovat Connected Systems Matrix -taulukossa: www.loba.de/connected-systems

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-tasoislasta / 10–20 ml/m² (50–100 m²/l) pohjan imu-
kyvyn mukaan. Tasointa beigellä tai valkoisella LOBATOOL-nor-
maalilaikalla.

KUIVUMISAIKA

- Pinnan päällä voi kävellä 12 tunnin kuluttua.
- Käytettävissä 24 tunnin kuluttua.
- Täysi kuormitettavuus ja suojaus 10 päivän kuluttua.
- Aikaisempi suojaus on mahdollinen LOBA Cover 400 -tuotteella, lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa.

VALMISTELU:

- Levitä LOBA Akzent 100 Oil -tuote vyöhykkeittäin LOBATOOL-tasoislastalla.
- Tasointa välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATOOL-normaaliaikalla.
- Kuivuminen yön yli.

KÄSITTELY:

- Levitä Akzent 100 Wax -tuote vyöhykkeittäin metallisella LOBATOOL-tasoislastalla.
- Tasointa välittömästi lattianhoitokoneella ja beigellä LOBATOOL-normaaliaikalla tai valkoisella laikalla.

TÄRKEITÄ OHJEITA

Ylijäämäateriaali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tyynejä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärisssä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla – itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

Lastalla tehtävät levitykset ovat mahdollisia vain tiivissaumaisilla puulattiolla. Saumoihin joutunut öljy ei kuiva pitkään aikaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut liuottimilla, esim. sivel-
timen puhdistusaineella.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lank-
kulattiat, puulaatoitus, mosaikkiparketti ja lattialämmityksen
päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden
muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneil-
maston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä
parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mat-
tojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, jous-
vat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja
värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja
ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, pol-
kupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheutta-
ma kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Yleisiä ohjeita

Connected Systems: Connected Systems -ratkaisun avulla testatut tuotteet on optimoitu siten, ettei asianmukaisen käsittelyn yhteydessä tapahdu pintakäsittelyn ja liiman kemiallisen vuorovaikutuksen aiheuttamaa tummumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.