



# DeckOil

## Läpinäkyvä

ÖLJYKYLÄSTYS



### Luonteikas: Tuo terassisi puupintojen luonnollinen kauneus täysin esille




Kyllästysöljy ulkotilojen puupinnoille. Korostaa puun luonnollisuutta. Suojaa puuterassisi ja puutarhahuonekalusi sääolosuhteilta! Kasviöljypohjainen LOBA DeckOil tarjoaa tehokasta syväsuojausta.

- Syväsuojaus pakkasta ja kosteutta vastaan
- Hyvät tunkeutuvuusominaisuudet
- Turvallinen ja helppo käsitellä
- Sopii myös puutarhakalusteiden kyllästämiseen
- Voidaan käyttää sileille ja uritetuille lankuille
- LOBA DeckPrepare -tuotteen käyttäminen ennen käsittelyä pidentää kestoikää
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

### Käyttöalue:

Sopii puuterasseille, puutarhakalusteille ja muille puuesineille ulkotiloissa. Sopii leluille ja täyttää standardin DIN EN 71-3 -"Eräiden alkuaineiden siirtyminen" asettamat vaatimukset. Liukastumisenesto standardin DIN 51097 luokituksen B ja standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
	750 ml	6	480
10616	2,5l	4	120
	12l	-	42

<b>Fast element</b>	45,4 ±2%
<b>Sisältö</b>	alifaattiset hiilivedyt, modifioidut kasviöljyt, sikkatiivit, vesi, kobalttia sisältämättömät kuiva-aineet
<b>Varastointi ja kuljetus</b>	Kestää varastointia 36 kk. Ei pakkasherkkä. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Työstöohjeita

- Optimaalinen käsittelylämpötila +15 ... +25 °C, suhteellinen ilmankosteus 40–75 %, materiaalin lämpötila +15 ... +25 °C.
- Älä levitä kuumille tai voimakkaassa auringonvalossa oleville pinnoille, koska levitetty pinnoite voisi kuivua liian nopeasti. Älä levitä, jos 3 tunnin sisällä levittämisestä on odotettavissa sadetta.
- Testaa tuotetta pienelle alueelle sen sopivuuden, tarttumisen ja ulkonäön varmistamiseksi. Tulokset voivat vaihdella puulajin mukaan, etenkin öljyisten, voimakkaan väristen ja pihkaisten puulajien kohdalla.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Vältä pisaroiden muodostumista pinnalle, ts. sivele tasaisesti siveltimellä tai harjalla heti levittämisen jälkeen.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-öljyharja, sivellin, nukkaamaton liina / 80–120ml/m<sup>2</sup> levityskertaa kohden.

Todellinen materiaalikulutus riippuu puun tyyppistä, puun kosteudesta ja pinnan sääalstuksesta, tai todellinen kulutus tulee tarvittaessa määrittää testilevityksellä. Optimaalinen kyllästämisen/suojavaikutus taataan vain kuitujen kyllästyksellä (puun maksimikyky imeä öljyä). Tätä varten voidaan tarvita useampi levityskerta.

### KUIVUMISAIKA

- n. 12 tuntia.

### VALMISTELU:

- Poista ensin liat, sammal ja vanhat kerrokset tarvittaessa.
- Vasta asennetut, vielä tiiviit puupinnat eivät usein pysty vielä imemään riittävästi öljyä, joten huokokset täytyy ensin "avata". Vaihtoehtoja ovat sään vaikutuksille altistaminen tai vaihtoehtoisesti kasteleminen useaan otteeseen antamalla pinnan välillä kuivua.
- Puhdista vanhat, erittäin likaiset ja kuluneet puuterassit LOBA DeckDegrayer -tuotteella, noudata tuotteiden teknisiä tietoja.

### VALMISTELU:

- Levitä LOBA DeckOil -tuotetta tasaisesti siveltimellä tai nukkaamattomalla liinalla puun kuvioiden suuntaisesti.
- Pyyhi noin 30 minuutin vaikutusajan jälkeen imeytymätön öljy kokonaan siveltimellä tai nukkaamattomalla liinalla.
- Pyyhi puukalusteet, erityisesti istuimet, imukykyisillä liinoilla lähes kuiviksi.
- Käytä suurille pinnoille LOBATool-öljyharjaa.
- Levitä yön yli kuivumisen jälkeen toinen öljykerros tarvittaessa.

### TÄRKEITÄ OHJEITA

Ylijäämämateriali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärisssä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla – itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

## Yleisiä ohjeita

**Kuivumisaika:** Ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %. Alhaisemmat lämpötilat ja suurempi suhteellinen ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Älä puhdista kostealla ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjä ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevälmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.