



# DeckOil Color

## Eri värejä

ÖLJYKYLÄSTYS



### Uudistuneet värit ja luotettavaa suojausta aurinkoa ja sadetta vastaan

Värillinen kyllästysöljy ulkotilojen puupinnoille. Korostaa puun luonnollisuutta ja luo jännittäviä väriksenttejä. Suojaa terassisi ja puutarhahuonekalusi tehokkaasti kaikkia säitä vastaan öljymällä ne. Tuotteen sisältämät väripigmentit ehkäisevät sääolosuhteiden aiheuttamaa puun vanhentumista ja tuottavat hyvännäköisen värimaailman.

- Syväsuojaus UV-säteilyä, pakkasta ja kosteutta vastaan
- Hyvät tunkeutuvuusominaisuudet
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Sopii myös puutarhakalusteiden kyllästämiseen
- Voidaan käyttää sileille ja uritetuille lankuille
- LOBA DeckPrepare -tuotteen käyttäminen ennen käsittelyä pidentää kestoikää
- Sopii leluille standardin EN 71-3 mukaan

### Käyttöalue:

Sopii puuterasseille, puutarhakalusteille ja muille puuesineille ulkotiloissa. Sopii leluille ja täyttää standardin DIN EN 71-3 - "Eräiden alkuaineiden siirtyminen" asettamat vaatimukset. Liukastumisenesto standardin DIN 51097 luokituksen B ja standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10616	2,5l	4	120

<b>Fast element</b>	46 ±2%
<b>Sisältö</b>	alifaattiset hiilivedyt, modifioidut kasviöljyt, pigmentit, sikkatiivit, vesi, kobalattia sisältämättömät kuiva-aineet
<b>Varastointi ja kuljetus</b>	Kestää varastointia 36 kk. Ei pakkasherkkä. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
<b>GISCODE</b>	Ö60



800145 Vaaleanruskea  
800150 Tummanruskea  
800099 Punaruskea  
900148 Harmaa

Ei väritakuuta

## Työstöohjeita

- Optimaalinen käsittelylämpötila +15 ... +25 °C, suhteellinen ilmankosteus 40–75 %, materiaalin lämpötila +15 ... +25 °C.
- Älä levitä kuumille tai voimakkaassa auringonvalossa oleville pinnoille, koska levitetty pinnoite voisi kuivua liian nopeasti. Älä levitä, jos 3 tunnin sisällä levittämisestä on odotettavissa sadetta.
- Testaa tuotetta pienelle alueelle sen sopivuuden, tarttumisen ja ulkonäön varmistamiseksi. Tulokset voivat vaihdella puulajin mukaan, etenkin öljyisten, voimakkaan väristen ja pihkaisten puulajien kohdalla.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Vältä pisaroiden muodostumista pinnalle, ts. sivele tasaisesti siveltimellä tai harjalla heti levittämisen jälkeen.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### OHENNIN

Vaalenna värisävyä tai vähennä peittävyttä sekoittamalla mukaan läpinäkyvää versiota. Enintään kolme osaa läpinäkyvää yhteen osaan väriä.

### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-öljyharja, sivellin, nukkaamaton liina / 80–120ml/m<sup>2</sup> levityskertaa kohden.

Todellinen materiaalinkulutus riippuu puun tyyppistä, puun kosteudesta ja pinnan sääaltistuksesta, tai todellinen kulutus tulee tarvittaessa määrittää testileivityksellä. Optimaalinen kyllästäminen/suojavaikutus taataan vain kuitujen kyllästyksellä (puun maksimikyky imeä öljyä). Tätä varten voidaan tarvita useampi levityskerta.

### KUIVUMISAIKA

- n. 12 tuntia.

### VALMISTELU:

- Poista ensin liat, sammal ja vanhat kerrokset tarvittaessa.
- Vasta asennetut, vielä tiiviit puupinnat eivät usein pysty vielä imeämään riittävästi öljyä, joten huokokset täytyy ensin "avata". Vaihtoehtoja ovat sään vaikutuksille altistaminen tai vaihtoehtoisesti kasteleminen useaan otteeseen antamalla pinnan välillä kuivua.
- Puhdista vanhat, erittäin likaiset ja kuluneet puuterassit LOBA DeckDegrayer -tuotteella, noudata tuotteiden teknisiä tietoja.

### VALMISTELU:

- Levitä LOBA DeckOil -tuotetta tasaisesti siveltimellä tai nukkaamattomalla liinalla puun kuvioiden suuntaisesti.
- Pyyhi noin 30 minuutin vaikutusajan jälkeen imeytymätön öljy kokonaan siveltimellä tai nukkaamattomalla liinalla.
- Pyyhi puukalusteet, erityisesti istuimet, imukykyisillä liinoilla lähes kuiviksi.
- Käytä suurille pinnoille LOBATool-öljyharjaa.
- Levitä yön yli kuivumisen jälkeen toinen öljykerros tarvittaessa.

### TÄRKEITÄ OHJEITA

Ylijäämämateriali pitää poistaa kokonaan tasaamisen yhteydessä. Yksittäisissä eksoottisissa puulajeissa voi esiintyä kuivumisajan pidentymistä.

Säilytä kyllästettyjä liinoja, tynnyjä ja muita työvälineitä suljetuissa astioissa. Kostuta hiomapölyn kanssa tekemisiin joutuneet öljyt, kangasliinat tms. vedellä ja säilytä niitä suljettavassa ämpärissä tai hävitä ne paloturvallisella tavalla – itsesyttymisen vaara. Huolehdi, että ilma vaihtuu käsittelyn ja kuivumisen aikana kunnolla.

## Yleisiä ohjeita

**Kuivumisaika:** ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjä ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.