

# DeckCleaner



KUNNOSSAPITOPUHDISTUS



## Luonnosta – luonnon puolesta! Tehokas kasvipohjainen puhdistusaine ulkotiloihin

Kunnossapitopuhdistusaine ulkotiloihin. Kasvipohjainen LOBA DeckCleaner puhdistaa nopeasti ja perusteellisesti. Se poistaa sitkeimmänkin lian hellävaraisesti ja on biologisesti hajoaava.

- Soveltuu kunnossapito- ja tehopuhdistukseen
- Erittäin riittoisa
- Soveltuu öljytylle ja lakatulle puulle sekä WPC:lle

### Käyttöalue:

Soveltuu WPC:n sekä öljytyn ja lakatun puun puhdistukseen.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10731	2,5l	6	144

<b>pH-arvo</b>	9,6
<b>Sisältö</b>	5 - 15% saippua
<b>Varastointi ja kuljetus</b>	Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
<b>GISCODE</b>	GU70

## Työstöohjeita

- Poista irtolika ja pöly ensin pölynimurilla, harjalla tai mopilla.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Ravistele ainetta perusteellisesti.

### OHENNIN

Vesi.

### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-lattiamoppi tai pesuri / lisää n. 50-250 ml 10 litraan vettä.

### KÄYTTÖ:

Säännölliseen puhdistukseen ja ennen LOBA DeckRefresh- ja WPC Refresh -tuotteen levittämistä. Lisää n. 50-250 ml DeckCleaner-tuotetta 10 litraan vettä likaisuuden mukaan. Levitä puhdistusliuos pinnalle ja pyyhi se lyhyen vaikutusajan jälkeen pois LOBATOOL-lattiamopilla. Käsittele uritetut terassit tai poista pinnalta suuremmat liat hankausharjaa käyttäen. Toista puhdistus tarvittaessa. Huuhtelee puhdistusainejäämät lopuksi pois puhtaalla vedellä. Tuotteen korkea pitoisuus voi liuottaa öljytyjen pintojen kyllästystä. Kyllästykseen palauttamiseksi voidaan yön yli kuivumisen jälkeen levittää LOBA WPC Refresh- (kevyt kyllästysvaikutus) tai LOBA DeckOil (voimakas kyllästysvaikutus) -tuotetta.

## Yleisiä ohjeita

**Työkalujen puhdistus:** puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAN sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja velvoitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

**Kuivumisaika:** Ilmoitetut kuivumisaikat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %. Alhaisemmat lämpötilat ja suurempi suhteellinen ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Älä puhdista kostealla ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.