

DeckDegrayer



Paluu alkuun: Kunnosta haalistuneet puupintasi!

Erikoispuhdistusaine ulkotilojen puupinnoille. Kunnostusta ilman hiomista! LOBA DeckDegrayer tuo puun luonnollisen värin jälleen esille. Käsittele terassisi sekä puiset puutarhahuonekalusi ja -esineesi tällä biologisesti hajoavalla erikoispuhdistusaineella. Ihanteellinen esikäsitely ennen LOBA DeckPrepäre- ja LOBA DeckOil/Color- tai LOBA DeckFinish Color -tuotteen levittämistä.

- Erinomainen harmautta poistava valmistelu jatkokäsittelyä varten
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Sopii sekä vaaka- että pystypinnoille sekä puutarhahuonekaluille, ei tiputtele
- Hiominen ei ole tarpeen
- Sopii kaikille puulajeille

Käyttöalue:

Sopii ulkotilojen puupinnoille. Harmaan pinnan poistaminen vanhasta öljytystä terassipäällysteestä. Vanhan lakatun terassipäällysteen puhdistus ja valmistelu uutta lakkausta varten. Uuden asennetun päällysteen huokosten avaus, puun aineosien peseminen pinnasta.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10741	2,5l	6	144

pH-arvo	2,7
Sisältö	< 5% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 36 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
GISCODE	GG10

Työstöohjeita

KOLME KÄYTTÖALUETTA, YKSI MENETTELYTAPA.

harmauden poistaminen vanhasta öljytystä terassista

- Erytiskoostumuksen ansiosta puusta voidaan poistaa harmautta.

vanhan lakatun terassin puhdistaminen ja valmistelu jälkilakkausta varten

- Optimaalinen valmistelu käsittelyä seuraavan lakkauksen tarttumista varten.

uusi terassi: huokosten avaaminen, puun ainesosien pesu pinnalta

- Puulajeissa, joissa on suuri määrä puun ainesosia, etenkin havu- ja eksoottisissa puissa, nämä ainesosat saattavat kertyä puun pinnalle. Esimerkiksi tiikki, joka ei ole juuri hiottua, tuntuu kosketettaessa jopa öljyiseltä. Jotta tuotteemme voivat muodostaa optimaalisen sidoksen puun kanssa, nämä puun ainesosat, pihka ja öljyt, on pestävä pois pinnalta. Tällöin myös puupinnan huokokset aukeavat ja tuotteet voivat imeytyä paremmin.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Vältä voimakkaassa auringonvalossa olevien pintojen käsittelyä. Työskentele vyöhykkeittäin. Kastele pinta ensin sen varmistamiseksi, että tuote ei kuivu liian nopeasti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

Siveltimet tai LOBATool-öljyharjat / noin 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Määritä tarkka kulutus koelevityksen avulla.

KÄYTTÖ

- Poista irtolika harjalla ennen käsittelyä.
- Kastele pinta ensin, jotta LOBA Degrayer ei kuivu liian nopeasti.
- Levitä puhdistettavalle puulle reilusti laimentamatonta LOBA DeckDegrayer -tuotetta siveltimellä tai LOBATool-öljyharjalla.
- Anna tuotteen vaikuttaa noin 10 minuutin ajan.
- Pinnan työstämiseen suosittelemme puuterasseille sopivaa puhdistuslaitetta (lattianpuhdistuskonetta, tarvittavalla suuttimella varustettua korkeapainepesuria tms.). Voit myös työstää pintaa hankausharjalla tai harjalla puun kuvioiden suuntaisesti.
- Huuhto sen jälkeen koko pinta puhtaalla vedellä tai ruiskuta se puhtaaksi puutarhaletkulla. Erittäin pinttyneen lian yhteydessä toista käsittelyä tai anna LOBA DeckDegrayer -tuotteen vaikuttaa kauemmin.
- Pinnan kuivuttua voit myös silottaa sen hiomalla pystyyn nousseet puukuidut teräsharjalla tai lattiahiomakoneella ja LOBASAND SuperPadgrün -laikalla. Öljyä sitten LOBA DeckOil -tuotteella tai pinnoita LOBA DeckPrepare- ja LOBA DeckFinish -valmisteilla tuotteiden teknisten tietojen mukaisesti.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Kuivumisaika: Ilmoitetut kuivumisaikat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %. Alhaisemmat lämpötilat ja suurempi suhteellinen ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Älä puhdista kostealla ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.