

# Amberizer



LISÄAINE



Lisäaine puupintojen värin tehostamiseen. LOBA Amberizer on lisäaine, jolla vesipohjaisiin LOBA -lattia-lakkoihin ja -pohjusteisiin lisättyinä saadaan aikaan öljykäsitellyllä synteettisellä hartsilla vanhennettujen pintojen perinteinen ulkoasu. Värin voimakkuutta voi säädellä yksilöllisesti käyttämällä yhtä kerrosta tai useita kerroksia.

- Yhdistettävissä LOBAn kaikkiin vesipohjaisiin pohjusteisiin ja lattialakkoihin
- Vastalakkattujen pintojen tasoittaminen olemassa oleviin liuotinpitoisiin lakattuihin pintoihin
- Vesipohjainen tekniikka, ei liuottimia
- Helppo ja turvallinen käsittely

#### Käyttöalue:

Sopii kaikille tummille puulajeille ja tummiksi värjätuille puupinnoille. Vaaleiden puulajien yhteydessä on suositeltavaa kysyä neuvoa LOBALta. Sopii ihanteellisesti LOBA -tuotteille.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO		
11540	100 ml	15

**Varastointi ja kuljetus** Kestää varastointia 36 kk. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

**GISCODE** W1

## Työstöohjeita

- **Saumojen välttäminen:** Käytä LOBATool-lattialakkasankoa. Materiaalia ei saa asettaa lattiapinnalle, vaan se pitää levittää suoraan telalla.
- Vaihtoehtoisesti voit levittää vähintään kaksi kerrosta.
- Levitä vesipohjaiset LOBA -lakat Amberizer-tuotteen kanssa mahdollisimman tasaisesti lammikoiden muodostumisen ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Varmista yhdenmukainen levitysmäärä. Käsittele reuna-alueet LOBATool-reunatelalla. Tämä koskee erityisesti raakapuun käsittelyä.
- Värivaikutus riippuu puulajista. Saavutettavan värisävyn ja ulkonäön kokonaisvaikutelman arvioimiseksi on suositeltavaa laatia värisävymalli alkuperäispuulle omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Puulajit, jotka sisältävät vesiliukoisia puun ainesosia (esim. parkkihappoa), joiden voimakkuus voi vaihdella pinnan alueella, voivat vaikuttaa lisäaineen tehoon.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on

GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### SEKOITTAMINEN:

- Lisäys vasta välittömästi ennen levitystä.
- Lisää enintään yksi 1x100 ml:n astia 5 l/kg:aan lakkaa.
- Ravistele tai sekoita perusteellisesti (mahdollista myös koneellisesti LOBATool-värisekoittimella).
- Kaksikomponenttijärjestelmissä lisäys tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kovete on lisätty massaan!
- LOBA Amberizer -tuotteeseen sekoitettu 1K-lakka täytyy käyttää 24 tunnin kuluessa, 2K-lakat ilmoitetun käsittelyajan kuluessa. Pidempää kestävyyttä ei taata.

### SOVELTUVUUS:

yhdistettävissä kaikkiin LOBA -lakkoihin ja -pohjusteisiin. Lakan käsittelytekniset ominaisuudet, yhdisteltävyys muihin tuotteisiin ja kuivumisaika pysyvät muuttumattomina. Ota huomioon vastaavan lakan tekniset tiedot.

## Yleisiä ohjeita

**Työkalujen puhdistus:** puhdista työkalut heti vedellä.

**Kuivumisaika:** ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita mattoja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

**Välihionta:** jos lakkakerroksia tulee useita, välikerros tarttuu riittävän hyvin 24 tunnin kuluessa ilman hiontaa - sen jälkeen täytyy tehdä välihionta ennen seuraavaa lakkakerrosta. Tasainen pinta saadaan tekemällä välihionta ennen viimeisen kerroksen levittämistä. Pöly täytyy poistaa huolellisesti jokaisen välihionnan jälkeen.

**Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman:** kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuoteluettelon LOBA-puulajiluettelossa.

**Reunaliimautuminen:** vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponttien esikäsitteleminen lakan kestäväällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

**Vuorovaikutukset:** pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

## Yleisiä ohjeita

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme

ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.