

Whitener



LISÄAINE

**Monipuolinen vaalentamisjärjestelmä**


Lisäaine puupintojen vaalentamiseen. Vesiohenteinen LOBA-pintalakka. LOBA Whitener on lisäaine, joka vesipohjaisiin LOBA -pohjusteisiin ja lattialakkoihin lisättyinä saa aikaan puupinnan tasaisen vaalenemisen. Vaalenemisen voimakkuutta voi säädellä yksilöllisesti käyttämällä yhtä kerrosta tai useita kerroksia.

- Lopputuloksena puupinnan tasainen vaaleneminen
- Voimistaa valkoiseksi värjättyjen pintojen valkaisuvaikutusta
- Vaalenemisen voimakkuuden muuttuva ohjaus
- Yhdistettävissä LOBAn kaikkiin vesipohjaisiin pohjusteisiin ja lattialakkoihin
- Torjuu puun luonnollista kellastumista
- Mahdollistaa yksilölliset ratkaisut
- Vesipohjainen tekniikka, ei liuottimia
- Helppo ja turvallinen käsittely

Käyttöalue:

Sopii kaikille vaaleille puulajeille ja vaaleiksi värjäytyille puupinnoille. Tummiin puulajien yhteydessä on suositeltavaa kysyä neuvoa LOBALta. Suositellaan erityisesti himmeäpintaisille lakkausjärjestelmille.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO		
11540	80 ml	15

Fast element	8 ±2%
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
GISCODE	W1

Työstöohjeita

- **Saumojen välttäminen:** mitä tummempi alusta, sitä suurempi saumojen riski. Käytä LOBATool-lattialakkasankoa. Materiaalia ei saa asettaa lattiapinnalle, vaan se pitää levittää suoraan telalla.
- Himmennettyjen lakkojen käyttö vähentää saumojen riskiä.
- Vaihtoehtoisesti voit levittää vähintään kaksi kerrosta.
- Levitä LOBA -tuotteet Whitener-tuotteen kanssa mahdollisimman tasaisesti lammikoiden muodostumisen ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Varmista yhdenmukainen levitysmäärä. Käsittele reuna-alueet LOBATool-reunatelalla.
- Värivaikutus riippuu puulajista. Saavutettavan värisävyn ja ulkonäön kokonaisvaikutelman arvioimiseksi on suositeltavaa laatia värisävymalli alkuperäispuulle omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Puulajit, jotka sisältävät vesiliukoisia puun aineosia (esim. parkkihappoa), joiden voimakkuus voi vaihdella pinnan alueella, voivat vaikuttaa lisäaineen tehoon.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on

GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

SEKOITTAMINEN:

- Ravistele LOBA Whitener -tuotetta ja lakkaa.
- Lisäys vasta välittömästi ennen levitystä.
- Lisää enintään yksi 1x80 ml:n astia 5 l/kg:aan lakkaa.
- Ravistele tai sekoita perusteellisesti (mahdollista myös koneellisesti LOBATool-väri-sekoittimella).
- Kaksikomponenttijärjestelmissä lisäys tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kovete on lisätty massaan!
- LOBA Whitener -tuotteeseen sekoitettu 1K-lakka täytyy käyttää 24 tunnin kuluessa, 2K-lakat ilmoitetun käsittelyajan kuluessa. Pidempää kestävyttä ei taata.

SOVELTUVUUS:

yhdistettävissä kaikkiin LOBA -pohjusteisiin ja lakkoihin. Lakan käsittelytekniset ominaisuudet, yhdisteltävyys muihin tuotteisiin ja kuivumisaika pysyvät muuttumattomina. Ota huomioon vastaavan lakan tekniset tiedot.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Välihionta: jos lakkakerroksia tulee useita, välikerros tarttuu riittävän hyvin 24 tunnin kuluessa ilman hiontaa - sen jälkeen täytyy tehdä välihionta ennen seuraavaa lakkakerrosta. Tasainen pinta saadaan tekemällä välihionta ennen viimeisen kerroksen levittämistä. Pöly täytyy poistaa huolellisesti jokaisen välihionnan jälkeen.

Käyttö pohjusteen kanssa tai ilman: kaikkia lakkoja voi periaatteessa käyttää ilman pohjustusta. Pohjusteen käyttö parantaa työstövarmuutta ja takaa saumattoman ja viiruttoman pinnan lähes puulajista riippumatta. Lisätietoja on ajanmukaisen tuotetuettelon LOBA-puulajiluettelossa.

Reunaliimautuminen: vesipohjaisissa lakkajärjestelmissä on yleensä taipumus reunaliimautumiseen. Epäsäännöllisesti järjestettyjen saumojen ja niihin liittyvän reunaliimautumisen estämiseksi suurelta osin voi suositella seuraavia toimenpiteitä: parkettielementtien työntöluja tai kiinteästi joustava liimaus, saumojen huolellinen kittaus, sopivien pohjusteiden käyttö (esim. LOBA EasyPrime), massiivilankkujen naarasponttien esikäsitely lakan kestäväällä vahalla ennen asennusta. Sellaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka pitävät huoneen ilmaston (erityisesti suhteellisen ilmankosteuden) muuttumattomana. (Huolellinen neuvonta asiakkaalle suositeltavaa.) Erityisen herkkiä ovat vanhat lattiat, joissa on aiemmin vaurioituneita, rakenteeltaan muuttuvia liimoja, joustavasti liimatut tai naulatut parkettilattiat, lankkulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketit, rinnakkain asennetut parkettilattiat, lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä pyökin ja vaahteran kaltaiset puut, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Yleisiä ohjeita

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme

ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.