

# DeckPrepare



ESIKÄSITTELY



## Aurinkokansien "nuorennuskuuri": tehokasta tukea suojaavaa loppukäsittelyä varten

Erikoisohjaukset ulkotilojen puukansille. Helppo levittää, kaksinkertainen vaikutus: DeckPrepare voimistaa tehokkaasti LOBA DeckOil/Color- tai LOBA DeckFinish Color -valmisteella tehtävän pintakäsittelyn suojausvaikutusta ja kiinnittymistä. Stabiloimalla tehokkaasti puun omat ainesosat DeckPrepare hidastaa puun luonnollista harmaantumista.

- Hidastaa sääolosuhteista johtuvaa puun harmaantumista
- Voimistaa seuraavaksi tehtävän pintakäsittelyn suojausvaikutusta
- Parantaa pinnoitteen tarttumista alustaan
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Nopeasti kuivuva
- Neutraali väri ja tuoksu
- Ympäristöä säästävä
- Voidaan käyttää yhdessä LOBA DeckFinish Color -tuotteen kanssa. Käytettävissä valinnaisesti ennen kyllästystä LOBA DeckOil/Color -tuotteen kanssa

### Käyttöalue:

Sopii puuterasseille, puutarhakalusteille ja muille puuesineille ulkotiloissa.

## Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11841	5 l	4	128

<b>Fast element</b>	16,4 ±2%
<b>Viskositeetti DIN 4</b>	11 ±2s
<b>Varastointi ja kuljetus</b>	Kestää varastointia 12 kk. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara. Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/EY</b>	EU-raja-arvo tuoteryhmälle A/i: 140 g/l (2010) Himmeä tuote sisältää enint. 2 g/l VOC.

## Työstöohjeita

- Optimaalinen käsittelylämpötila +15 ... +25 °C, suhteellinen ilmankosteus 40-75 %, materiaalin lämpötila +15 ... +25 °C.
- Älä levitä kuumille tai voimakkaassa auringonvalossa oleville pinnoille, koska levitetty pinnoite voisi kuivua liian nopeasti. Älä levitä, jos 3 tunnin sisällä levittämisestä on odotettavissa sadetta.
- Testaa tuotetta pienelle alueelle sen sopivuuden, tarttumisen ja ulkonäön varmistamiseksi. Tulokset voivat vaihdella puulajin mukaan, etenkin öljyisten, voimakkaan väristen ja pihkaisten puulajien kohdalla.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Vältä pisaroiden muodostumista pinnalle, ts. sivele tasaisesti siveltimellä tai harjalla heti levittämisen jälkeen.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

### TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-öljyharja, sivellin / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Todellinen materiaalin kulutus voi riippua puulajista, puun kosteudesta ja pinnan säänkestävyydestä. Voimakkaasti sään vaikutuksille altistuneilla pinnoilla tarvitaan huomattavasti enemmän materiaalia.

### KUIVUMISAIKA

- Kuivumisaika 1 tunti. Odota täydellistä kuivumista

### JÄLKIKÄSITTELYYN SUOSITELLUT VALMISTEET

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

### VALMISTELU:

Ohjeet pinnan optimaalista käsittelyä varten löytyvät LOBA Deck-Degrayer -tuotteen teknisistä tiedoista.

### KÄSITTELY:

- Pinnan on oltava kuiva juuri ennen tuotteen levittämistä.
- Levitä yksi kerros LOBA DeckPrepare -tuotetta.
- Kuivumisaika 1 tunti. Odota täydellistä kuivumista
- Levitä sitten LOBA DeckOil/Color- tai LOBA DeckFinish Color -tuotetta teknisten tietojen mukaisesti.
- Jotta terassi näyttää pitkään hyvältä, suosittelemme sen vuosittaista peruspuhdistusta ja uudelleenpinnoitusta.

### TÄRKEITÄ OHJEITA

Voimakkaan väristen puulajien kohdalla on varmistettava aineen tasainen levitys käytettäessä LOBA DeckOil -öljyä (erityisesti läpinäkyvää). Levitä tuote syiden suuntaan lauta laudalta ja vältä päällekkäisiä alueita, ne voivat jäädä näkyviin.

## Yleisiä ohjeita

**Kuivumisaika:** Ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %. Alhaisemmat lämpötilat ja suurempi suhteellinen ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Älä puhdistu kostealla ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

### LOBA DeckFinish Color -tuotteen käyttö täyskäsittelyssä:

LOBA DeckFinish Color -tuotetta voidaan käyttää ilman LOBA DeckPrepare -pohjustetta. LOBA DeckPrepare -pohjusteen käyttö parantaa selvästi lakan tarttumista alustaan ja lisää työstövarmuutta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä © merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.