



DeckFinish Color

Eri värejä

LAKKAUS



Nousu uuteen ulottuvuuteen: Terrassi pitkäkestoinen suojaus UV-valoa ja sääolosuhteita vastaan!

Vesipohjainen 1K-pinnoite ulkotilojen puupinnoille. Tämä ulkotilojen asiantuntija tuo terrassi täydellisesti esille: Olipa värinä sitten trendikäs harmaa tai ylellinen punaruskea - DeckFinish Color tarjoaa erittäin pitkäaikaisen suojan kaikissa sääolosuhteissa, kestää kävelyä ja on kloorinkestävä. Nopeasti ja yksinkertaisesti levitettävä kestävä pintasuojaus lyhentää myös työskentelyaikaa.

- Syväsuojaus UV-säteilyä, pakkasta ja kosteutta vastaan
- Kloorinkestävä
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Ei karhenna puuta
- Lyhyt kuivumisaika
- Soveltuu kaikille puulajeille
- Soveltuu sileille ja uritetuille lankuille
- Voidaan käyttää yhdessä LOBA DeckPrepare -tuotteen kanssa

Käyttöalue:

Sopii puuterasseille ja ulkotilojen kansitasoille. Liukastumisenesto standardin DIN 51097 luokituksen A ja standardin DIN EN 16165:2021-12 luokituksen R10 mukaan.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
11842	5 l	4	128

Varastointi ja kuljetus

Kestää varastointia 12 kk.
Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
Varastointi ja kuljetus +5 - +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

800145
Vaaleanruskea800150
Tummanruskea800099
Punaruskea900148
Harmaa

Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Optimaalinen käsittelylämpötila +15 ... +25 °C, suhteellinen ilmankosteus 40–75 %, materiaalin lämpötila +15 ... +25 °C.
- Älä levitä kuumille tai voimakkaassa auringonvalossa oleville pinnoille, koska levitetty pinnoite voisi kuivua liian nopeasti. Älä levitä, jos 3 tunnin sisällä levittämisestä on odotettavissa sadetta.
- Testaa tuotetta pienelle alueelle sen sopivuuden, tarttumisen ja ulkonäön varmistamiseksi. Tulokset voivat vaihdella puulajin mukaan, etenkin öljyisten, voimakkaan väristen ja pihkaisten puulajien kohdalla.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATool-lattialakkasankoa.
- Vältä pisaroiden muodostumista pinnalle, ts. sivele tasaisesti siveltimellä tai harjalla heti levittämisen jälkeen.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATool-öljyharja, sivellin / 100-120 ml/m². Todellinen materiaalin kulutus voi riippua puulajista, puun kosteudesta ja pinnan säänkestävyydestä. Voimakkaasti sään vaikutuksille altistuneilla pinnoilla tarvitaan huomattavasti enemmän materiaalia.

KUIVUMISAIKA

- Viimeistely 2–3 tunnin jälkeen, 24 tunnin sisällä.
- Kestää kevyttä käyttöä yön yli kuivumisen jälkeen.
- Täysi kuormitettavuus 48 tunnin jälkeen.

ESIKÄSITTELY

- Suosittelemme esikäsittelyä LOBA DeckPrepare -pohjusteella tarttumisominaisuuksien optimoimiseksi ja puun harmaantumisen torjumiseksi.

VALMISTELU:

Ensimmäinen käsittely

- Valmistele alusta LOBA DeckDegrayer -tuotteen teknisten tietojen sisältämien vanhoja käytettyjä pintoja sekä uusia asennettuja pintoja koskevien ohjeiden mukaisesti.
- Levitä LOBA DeckPrepare -valmistetta teknisten tietojen mukaisesti.
- Kuivumisaika 1 tunti. Odota täydellistä kuivumista.
- Levitä LOBA DeckFinish Color -valmistetta
- Kuivausaika vähintään 2 tuntia
- Levitä toinen kerros LOBA DeckFinish Color -valmistetta

Seuraava käsittely

- Peruspuhdistus LOBA DeckDegrayer -valmisteella tuotteen teknisten tietojen mukaisesti
- Levitä LOBA DeckPrepare -valmistetta
- Kuivausaika 1 tuntia
- Levitä LOBA DeckFinish Color -valmistetta

Jotta terassi näyttää pitkään hyvältä, suosittelemme sen vuosittaista peruspuhdistusta ja uudelleenpinnoitusta.

Yleisiä ohjeita

Kuivumisaika: Ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %. Alhaisemmat lämpötilat ja suurempi suhteellinen ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Älä puhdistu kostealla ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

LOBA DeckFinish Color -tuotteen käyttö täyskäsittelyssä:

LOBA DeckFinish Color -tuotetta voidaan käyttää ilman LOBA DeckPrepare -pohjustetta. LOBA DeckPrepare -pohjusteen käyttö parantaa selvästi lakan tarttumista alustaan ja lisää työstövarmuutta.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuamme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.