

WaxRefresh



ENTRETIEN AVEC SERPILLIÈRE BIEN ESSORÉE






Produit d'entretien à l'eau. Nettoyage et entretien en une opération.

- Laisse un mince film de protection de cire
- Concentré particulièrement puissant
- Préserve les matériaux et pH neutre
- Nettoyage efficace
- Usage universel sur différents types de sols huilés/huilés-cirés

Domaine d'application:

Convient pour le nettoyage des parquets et planchers en bois huilés et cirés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10041	10 l	-	60
	1 l	12	480

Ingrédients

< 5% agents de surface anioniques, < 5% agents de surface non ioniques, < 5% phosphonates, LIMONENE, parfums, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Stockage et transport

Stable au stockage pendant 36 mois.
Produit non dangereux selon l'ADR.
Stockage et transport de +5 à +25°C.
Protéger du gel.

GISCODE

GU73

Conseils d'utilisation

- Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un balai à franges.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.
- Bien mélanger le produit.

DILUANT

Eau.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA serpillère. Serpillère large ou laveuse aspirante adaptée aux grandes surfaces. / selon la zone d'application, verser env. 200 - 1000 ml dans un seau de 10 l d'eau, suffisant pour 100 m². En cas d'encrassement important, doser en conséquence.

TEMPS DE SÉCHAGE

- env. 60 minutes.

APPLICATION :

Premier entretien :

Si un premier entretien n'est pas possible avec une cire telle que LOBA NatureWax ou ParkettWax, diluez WaxRefresh à raison de 1 litre pour 10 litres d'eau et procédez au nettoyage de fin de chantier/nettoyage à fond du revêtement de sol. Après séchage, la surface peut être polie.

Nettoyage d'entretien (manuel) :

verser 200-300 ml de WaxRefresh dans 10 l d'eau et nettoyer le revêtement de sol à la serpillère. Laisser sécher les traces d'humidité.

Nettoyage d'entretien (à la machine) :

verser 200-300 ml de WaxRefresh dans 10 l d'eau et nettoyer le revêtement de sol avec une laveuse aspirante. Il ne faut pas aspirer immédiatement après pour que l'humidité restante sèche sur la surface afin d'obtenir une efficacité d'entretien suffisante.

Attention :

La surface ne doit pas être submergée de solution nettoyante. L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un temps d'action trop long peut entraîner le gonflement du parquet, des planchers en bois et des revêtements en liège et doit donc être évitée.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.